PVC-Isolierschlauch

Sehr gute UV-, Ozon-, Hydrolyse-, und Mikrobenbeständigkeit

Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 90 °C
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94 V2
Elektrische Durchschlagfestigkeit	10 kV/mm
Farbe	Schwarz
Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Silikonfrei	Ja



Abbildung ähnlich

Innendurchmesser	Wanddicke	Art.-Nr.	VE
3 mm	0,4 mm	**0771 3**	25
4 mm	0,5 mm	**0771 4**	25
5 mm	0,6 mm	**0771 5**	25
6 mm	0,6 mm	**0771 6**	25
8 mm	0,7 mm	**0771 8**	25
10 mm	0,7 mm	**0771 10**	25
12 mm	0,8 mm	**0771 12**	25
14 mm	1 mm	**0771 14**	25
16 mm	1 mm	**0771 16**	25
18 mm	1 mm	**0771 18**	25
20 mm	1,2 mm	**0771 20**	25

Details/Anwendung

Geschütztes Verlegen, Bündeln sowie Isolieren von Bauteilen, Drähten und Leitungen.



Leistungsnachweis

Nach EN 60684

CL01_5505020101, Rev: 0.289, Stand: 03. 02. 2026