Würgenippel Polyethylen metrisch nach EN 60423

- Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen.
- Made in Germany.

Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Schutzart IP	IP 54
Werkstoff	LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Temperatureinsatzbereich min.	-30 °C
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C



Abbildung ähnlich

Anschlussgewinde	Ausführung	Kabeldurchmesser min./ max.	Gewindelänge (metrisches Gewinde)	Kabeldurchmesser min.	Kabeldurchmesser max.	Art.-Nr.	VE
M12 x 1,5	Offen	3,5-6 mm	8 mm	3,5 mm	6 mm	**0967 735 12**	100
M16 x 1,5	Offen	5-8,5 mm	8 mm	5 mm	8,5 mm	**0967 735 16**	100
M20 x 1,5	Offen	7-10,5 mm	10 mm	7 mm	10,5 mm	**0967 735 20**	100
M25 x 1,5	Geschlossen	8,5-13 mm	12 mm	8,5 mm	13 mm	**0967 735 25**	100
M32 x 1,5	Geschlossen	13-16,5 mm	14 mm	13 mm	16,5 mm	**0967 735 32**	50
M40 x 1,5	Geschlossen	16-21,5 mm	16 mm	16 mm	21,5 mm	**0967 735 40**	50

ORSY-lagerfähig

CL01_5504070701, Rev: 0.241, Stand: 23. 04. 2026