VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt


- Gewindebolzen Festigkeitsklasse 4.6



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff	Stahl
Gewindeart	Metrisches Gewinde



Art.-Nr.	0862 100 001	0862 100 002	0862 100 003	0862 100 004	0862 100 005	0862 100 006
VE	100	100	100	100	100	100
Passend für Montageschiene	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm
Nenndurchmesser (G)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Länge (Hammerkopf und Gewindebolzen) (L_G)	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm
Scheibendurchmesser (d_2)	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Länge (L)	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Breite (B)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Dicke (t)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Scheibendicke (h_1)	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Gewicht	23 g	26 g	28 g	31 g	35 g	40 g

CL01_8001050601, Rev: 0.467, Stand: 25. 09. 2026

Art.-Nr.	0862 100 010	0862 100 011	0862 100 012	0862 100 013	0862 100 020	0862 100 021
VE	100	100	100	100	100	100
Passend für Montageschiene	36 x 36 mm	36 x 36 mm	36 x 36 mm	36 x 36 mm	36 x 36 mm	36 x 36 mm
Nenndurchmesser (G)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm
Länge (Hammerkopf und Gewindebolzen) (L_G)	30 mm	40 mm	60 mm	80 mm	40 mm	60 mm
Scheibendurchmesser (d_2)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Länge (L)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Breite (B)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Dicke (t)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Scheibendicke (h_1)	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Gewicht	46 g	53 g	59 g	65 g	66 g	73 g

Art.-Nr.	0862 100 022	0862 100 030	0862 100 031	0862 100 032	0862 100 033	0862 100 040
VE	100	100	50	50	50	100
Passend für Montageschiene	36 x 36 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm
Nenndurchmesser (G)	10 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Länge (Hammerkopf und Gewindebolzen) (L_G)	80 mm	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	40 mm
Scheibendurchmesser (d_2)	30 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Länge (L)	30 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Breite (B)	18 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Dicke (t)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Scheibendicke (h_1)	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Gewicht	83 g	72 g	78 g	82 g	88 g	81 g

Art.-Nr.	0862 100 041	0862 100 042	0862 100 043	0862 100 050	0862 100 051	0862 100 053
VE	50	50	50	25	25	25
Passend für Montageschiene	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
Nenndurchmesser (G)	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Länge (Hammerkopf und Gewindebolzen) (L_G)	60 mm	80 mm	100 mm	30 mm	40 mm	80 mm
Scheibendurchmesser (d_2)	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Länge (L)	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Breite (B)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Dicke (t)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Scheibendicke (h_1)	3 mm	3 mm	3 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Gewicht	92 g	101 g	112 g	90 g	94 g	125 g

Details/Anwendung

Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

TYPE APPROVED PRODUCT DNV DNV.COM/AF