Schutzvlies

Für Bau-, Maler- und Tapezierarbeiten. Selbstklebend.



Charakteristische Eigenschaften:

- Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre
- Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung

Vorteile:

- Hilft Unfälle zu vermeiden (Rückseite mit aktivem Gleitschutz)
- Schnelle und faltenfreie Auslegung (Zeitersparnis)
- Umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar)

Werkstoff	Vlies
Farbe	Weiß
Rollenbreite	1 m
Rollenlänge	50 m

Flächengewicht pro m²	Anzahl Rollen pro Palette	Länge	Breite	Produktgewicht (per Stück)	Dicke	Art.-Nr.	VE
130 g		50 m	1 m	6500 g	1,3 mm	**0818 050 112**	1
160 g	22 STK			8000 g		**0818 050 115**	1

Details/Anwendung

Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc. (z.B. vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten)

Anleitung

10 cm überlappend auslegen

Leistungsnachweis

Die Produkte mit der Nummer 0818050121 und 0818050122
sind für kurzzeitige Anwendungen (ca. 3 – 4 Wochen) im Innenbereich geeignet.

Befahren der abgedeckten Fläche mit Transportgeräten (Hubstaplern, fahrbare Hebebühnen etc.) sowie Abstellen von Lasten können Flecken und Kleberückstände verursachen.

Hinweis

Abrieb kann mit feuchtem Tuch und warmen Leitungswasser entfernt werden.

Niemals auf nassen und frischverlegten Bodenbelägen verwenden. Die Abdeckgründe sowie das Material müssen trocken und sauber sein. Chemische Verdunstungen müssen vollständig beendet sein. Bei Missachtung können Flecken und Verklebungen entstehen. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung auf frisch eingebauten Naturstein- und Plattenböden, sowie auf frisch behandeltem Parkett geboten. Immer erst an einer verdeckten Stelle ausprobieren.

CL01_2002010105, Rev: 0.685, Stand: 10. 10. 2026