Doppelfixbride W-GFIXBDK 939


G2.3

Passend für alle Würth DIGA® CS-Geräte

- Material HD-PE, halogenfrei
- Größere Festigkeit durch verstärkende Längsrippen
- Besserer Halt, da die Schellen nicht vorgelocht sind
- Geringere Lagerhaltung, da jede Größe zwei Rohrdurchmesser befestigen kann



Werkstoff	HDPE - Hochdichtes Polyethylen
Farbe	Grau
Breite (B)	20 mm
Abstand Bügel - Bügel (C)	19 mm



Länge (A)	Geeignet für Rohraußendurchmesser min./max. (ØD)	Art.-Nr.	VE
59 mm	16-19 mm	**0864 939 116**	100
68 mm	20-23 mm	**0864 939 120**	50

Details/Anwendung

Schnelle Befestigung von Leerrohren (Stahlpanzer- und Kunststoffrohren), sowie für Rohre im Sanitär- und Heizungsbereich auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C40/50) nach DIN EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl.

Leistungsnachweis

Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703

CL01_4001011009, Rev: 0.318, Stand: 27. 06. 2026