
Spreizmutter mit geöffnetem Einschraubbereich

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben

- Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion.
- Verdrehsicher.
- Korrosionsbeständig.
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.
- Flansch kann als Abstandshalter dienen.
- Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube.
- Nach Demontage wieder verwendbar.





Art.-Nr.	0501 101 349	0500 879 32	0501 101 001	0500 879 33	0500 151 97	0501 102 046
VE	50	50	50	50	50	25
Geeignet für Schraube	Durchmesser 4,2 mm	Durchmesser 4,8 mm	Durchmesser 4,8 mm	Durchmesser 4,8 mm	Durchmesser 4,8 mm	Durchmesser 6,5 mm
Bohrlochdurch-messer min./max.	7-7,2 mm	7,4-7,6 mm	8-8,2 mm	8-8,1 mm	8,2-8,3 mm	10-10 mm
Befestigungsdicke min./max.	2,1-2,2 mm	0,7-2 mm	0,7-1,5 mm	0,7-1,5 mm	0,8-1,2 mm	0,7-1 mm
Kopfbreite (D)	6,7 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,2 mm	8 mm	9,5 mm
Kopflänge (E)	7,2 mm	6,7 mm	7,6 mm	7 mm	8 mm	9,5 mm
Länge unter Kopf (C)	13,5 mm	13,5 mm	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm	20,5 mm
Gesamthöhe (B)	14 mm	14 mm	12 mm	12 mm	12 mm	21 mm
Farbe	Beige	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Neutral	Farblos
Werkstoff	PA 66 - Polyamid	PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt	PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt	PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt	PA 661 - Polyamid	PA 6 - Polyamid
Passend für Fahrzeughersteller	Audi, Volkswagen	Volkswagen, Audi	Audi, Volkswagen	Opel	Universal, Opel	Ford, Universal
Entspricht Original Ersatzteilnummer	165827592	867809966	811807577C	90230846	1216957, 90230960	6549354, 90BG17K657AA
Einbauort	Innenraum, Motor-raum, Karosserie	Karosserie	Motorraum, Karos-serie, Unterboden	Universal	Karosserie	Universal

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Zur Blechbefestigung mit Schrauben.

CL01_6502025002, Rev: 0.319, Stand: 21. 08. 2026