13-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte



Lieferung inklusive Gummiuntersatz

13-poliges System

- Bajonettverschluss-System
- Betriebstemperatur: –40°C bis +85°C
- Stromstärke: max. 25 A (bei 2,5 mm²-Leitung)
- Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 11446
- Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand

Werkstoff	Kunststoff
Kontaktausführung	Schraubkontakt
Werkstoff Kontakte	Kupfer-Zink-Legierung
Stromstärke max.	25 A
Schutzart IP	IP 54
ISO	11446

Art.-Nr. 0555 313 1
VE: 2

Details/Anwendung

Anbau am Zugfahrzeug







Leistungsnachweis

Nach ISO 11446

Schutzklasse IP 54

Lieferumfang Art.-Nr. 0555 313 1		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Gummiuntersatz 12 V für 13-polige Steckdosen	**0555 281 062**	1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 7 mm; Drahtquerschnitt 1.5 mm²	**0557 175 928**
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 7 mm; Drahtquerschnitt 2.5 mm²	**0557 184 191**
Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
Fahrzeugleitung Rundkabel (Schlauchleitung) FLRYY Kabelnennquerschnitt 13 x 1,5 mm²	**0770 124**

CL01_6501010201, Rev: 0.329, Stand: 03. 12. 2024

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Silikonsprühfett 500 ml	**0893 223**
Kontaktspray OL 200 ml	**0893 60**
Kontaktspray OS 200 ml	**0893 61**
Kontaktspray SW 200 ml	**0893 65**

CL01_6501010201, Rev: 0.329, Stand: 03. 12. 2024