Lackierkreppband Standard 4329

Kreppband für allgemeine Lackier und Abdeckarbeiten mit geringer Temperaturbeanspruchung.



Hitzebeständig bis +70°C
Für den standardmäßigen Einsatz geeignet.

Gute Klebekraft
Schnell und einfach zu verarbeiten.

Papierträger für Verklebungen auf unterschiedlichen Untergründen
- Gut geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierende Lacksysteme
- Gute Farb- und Lackhaftung

* Getestet vom tesa Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Klebstoffbasis	Naturkautschuk
Trägermaterial des Klebebandes	Schwach gekreppter Papierträger
Farbe	Pastellgelb RAL 1034
Länge	50 m
Dicke	130 µm
UV-Beständigkeit	Nein
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja

Breite	Verarbeitungstemperatur min./max.	Art.-Nr.	VE
19 mm	10 bis 30 °C	**0992 329 19**	1/96
25 mm	10 bis 30 °C	**0992 329 25**	1/72
30 mm	10 bis 40 °C	**0992 329 30**	1/60
38 mm	10 bis 30 °C	**0992 329 38**	1/48
50 mm	10 bis 30 °C	**0992 329 50**	1/36

Details/Anwendung



CL01_3004010411, Rev: 0.583, Stand: 30. 07. 2026

Leistungsnachweis



* Getestet vom tesa Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Hinweis

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach besten Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einfl usses liegenden Lagerungsund Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

CL01_3004010411, Rev: 0.583, Stand: 30. 07. 2026