Intumeszierender Streifen 7 KS



Zur brandschutztechnischen Rohrabschottung von leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken.

Der Streifen ist für Wand- und Deckendurchführungen von brennbaren und nicht brennbaren Rohren mit Isolation aus Synthesekautschuk und von Alu-Verbundrohren.

- Feuerwiderstandklasse bis EI 120 U/U Kombischott
- Feuerwiderstandklasse bis EI 240 U/U Einzelrohrdurchführung
- Im Brandfall aufschäumend
- Leicht zu installieren
- Kein Abtropfen im Brandfall
- Äußerst geringer Platzbedarf
- Einfache Befestigung

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:

- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597

Dicke	2 mm
Länge	15 m
Breite	50 mm
Feuerwiderstandsklasse	EI120
Farbe	Graphitgrau
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
Werkstoff	Glasfilamentgewebe
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN EN 13501-1

Art.-Nr. 0893 304 309
VE: 1

Details/Anwendung

Zur Verarbeitung in Einzelrohrdurchführungen als intumeszierende Rohrmanschette. Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Anleitung

Der Streifen lässt sich einfach mit einem Messer oder einer Schere schneiden. Die dicker beschichtete Seite vom Streifen muss auf die Rohraußenwand abgewickelt werden! Der Streifen wird in der entsprechenden Anzahl an Lagen um das nichtbrennbare / brennbare Rohr bzw. die Isolation gewickelt, mit Tape fixiert und bündig zur Bauteiloberfläche ausgerichtet. Details siehe Montageanleitung.

CL01_2501030208, Rev: 0.259, Stand: 02. 12. 2024

Leistungsnachweis



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Darf nicht mit zusätzlichen Anstrichen versehen werden!

CL01_2501030208, Rev: 0.259, Stand: 02. 12. 2024