Nageldübel SHARK Hammer TYP DS A2

Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Senkkkragen, Nagel aus rostfreiem Stahl A2 mit Dichstscheibe



- Schnelle und kostengünstige Montage
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Vormontiert mit passender Schraube und Dichtscheibe
- Zur Durchsteckmontage geeignet
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Zum Versenken und Überstehen lassen
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Halogenfrei

Dübeldurchmesser	6 mm
Setztiefe (h nom)	30 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	6 mm
Bohrlochtiefe (h 1)	35 mm
Lochdurchmesser im Bauteil (d f)	6,5 mm
Werkstoff Nagel	Edelstahl A2
Innenantrieb	Z2

Dübellänge (l)	Befestigungshöhe max. (t fix)	Oberfläche	Scheibendurchmesser	Art.-Nr.	VE
40 mm	10 mm	Blank	15 mm	**5906 376 401**	100
40 mm	10 mm	Verkupfert	15 mm	**5906 386 401**	100
40 mm	20 mm	Blank	20 mm	**5906 376 402**	100
60 mm	30 mm	Blank	15 mm	**5906 376 601**	100
80 mm	50 mm	Blank	15 mm	**5906 376 801**	100

Details/Anwendung

- Einsetzbar in Beton und Mauerwerk
- Für jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Spengler-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich, z.B. Befestigung von Dachverwahrungen und Blechen, bei gleichzeitigem Abdichten des Dübelloches

CL01_4501030432, Rev: 0.439, Stand: 23. 09. 2026



Dachverwahrungen

Leistungsnachweis

HALOGENFREI

CL01_4501030432, Rev: 0.439, Stand: 23. 09. 2026