# Klemmschelle W-QUICLIP PLUS


**[G3.0]**

## Passend für alle Würth DIGA® CS-Geräte

- Verschließbare Clipschellen
- Hohe Haltekräfte
- Temperaturbeständigkeit von –25° C bis +80° C (kurzfristig bis +110° C)
- Kann mit verschiedenen Gasnaglern gesetzt werden
- Einfaches seitliches Aufsetzen auf den Gasnagler DIGA® CS 2
- Jede Größe kann verschiedene Rohrdurchmesser befestigen
- Material: Polyamid 6
- Durchgangsloch Ø 5 mm, dadurch auch konventionelle Befestigung mittels Nageldübel oder Spanplattenschraube möglich



| | |
|---|---|
| Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
| Farbe | Grau |
| Fußplattenbreite (B) | 16 mm |
| Halogenfrei | Ja |
| Silikonfrei | Ja |
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -25 bis 80 °C |




| Fußplattenlänge (A) | Abstand Rohrmitte - Auflage (C) | Klemmbereich min./max. (ØD) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|
| 24 mm | 23 mm | 14-18 mm | **0864 935 158** | 100 |
| 29 mm | 29 mm | 20-25 mm | **0864 935 205** | 50 |
| 36 mm | 33 mm | 25-32 mm | **0864 935 262** | 50 |

## Details/Anwendung

Zur schnellen Befestigung von Kunststoff-Montagehilfsrohren mit leichter, Kunststoff-Panzerrohren mit mittlerer bzw. schwerer Druckfestigkeit, sowie Stahlpanzerrohren nach DIN EN 50086-1 auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C40/50) nach DIN EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl.



CL01_4001011002, Rev. 0.384, Stand: 09. 04. 2026

## Leistungsnachweis

Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703

CL01_4001011002, Rev. 0.384, Stand: 09. 04. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen