Bitriegel 8-teilig



reddot winner 2022

6kt

Bestückter Bitriegel mit Innensechskant-Abtrieb. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4

Austauschbarkeit der Bitriegel

- Der Bitriegel ist geeignet zur individuellen Bestückung der passenden Bitboxen

Sichere Klemmung und leichte Entnahme

- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus

ORSY®-System

- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens

Antrieb	1/4 Zoll
Abtriebart	Innensechskant
Länge	75 mm
Breite	15 mm
Höhe	30 mm
Anzahl Teile im Sortiment/ Set	8 STK
Lieferumfang	1 x Innensechskant 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 6.3mm, 7mm

Art.-Nr. 0614 400 080
VE: 1 / 5

Details/Anwendung



CL01_6005010405, Rev: 0.80, Stand: 02. 12. 2024



Individuelle Bestückung der Boxen



Mit einem schmalen Schraubendreher austauschbare Bitriegel

Lieferumfang Art.-Nr. 0614 400 080		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 2 mm; Länge 25 mm	**0614 176 92**	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 2,5 mm; Länge 25 mm	**0614 176 925**	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 3 mm; Länge 25 mm	**0614 176 93**	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 4 mm; Länge 25 mm	**0614 176 94**	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 5 mm; Länge 25 mm	**0614 176 95**	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 6 mm; Länge 25 mm	**0614 176 96**	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 1/4 Zoll; Länge 25 mm	**0614 176 963**	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 7 mm; Länge 25 mm	**0614 176 97**	1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Bitbox Größe 2 leer	**0614 400 200**
Bitbox Größe 3 leer	**0614 400 300**
Bitbox Größe 4 leer	**0614 400 400**
Bitbox Größe 4 leer	**0614 400 410**

CL01_6005010405, Rev: 0.80, Stand: 02. 12. 2024