
FIX-Verbinder

FIX-Verbinder für SML-Rohrsysteme nach DIN EN 877 und 19522 für Anschlussrohre aus PE, HD und PP

Für den Übergang von SML-Rohren auf Kunststoffrohre

Werkstoff	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)





Art.-Nr.	0544 009 050	0544 009 070	0544 009 080	0544 009 100	0544 009 125
VE	20	20	15	20	5
Geeignet für Rohraußendurchmesser min./max.	40-56 mm	56-75 mm	75-90 mm	104-110 mm	125-135 mm
Nennweite DN	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100	DN 125
Einstecktiefe	42 mm	55 mm	60 mm	65 mm	75 mm
Einsteckläng e (L1)	19 mm	19 mm	19 mm	21 mm	21 mm
Geeignet für Rohraußendurchmesser min.	40 mm	56 mm	75 mm	104 mm	125 mm
Geeignet für Rohraußendurchmesser max.	56 mm	75 mm	90 mm	110 mm	135 mm
Länge (L2)	63 mm	77 mm	88 mm	95 mm	103 mm
Durchmesser (D1)	72 mm	92 mm	108 mm	128 mm	145 mm

CL01_8002210201, Rev. 0.210, Stand: 02. 12. 2024

Details/Anwendung



Anleitung

- Fix-Verbinder bis zum Distanzring der Dichtung auf das Rohr bzw. Formstück aufsetzen und mit der beigefügten Schlauchschelle befestigen (Anzugsmoment ca. 2 Nm).
- Mit Zange am Öffnungszapfen ziehen und Gummimembrane entfernen
- Anschlussrohr auf die notwendige Einschubtiefe markieren, mit Gleitmittel versehen und einschieben

Leistungsnachweis

Z-42.5-299
MPA NRW

CL01_8002210201, Rev. 0.210, Stand: 02. 12. 2024