Valcon Schnellkupplung ISO 7241-1 Teil A BAUREIHE ANVX - STECKER

- Standardkupplungen für agrarwirtschaftliche Anwendungen
- Austauschbar gemäß ISO 7241 Teil A



Temperaturbeständigkeit min.	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max.	125 °C
Werkstoff	Stahl
Betriebstemperatur max.	125 °C
Betriebstemperatur min.	-25 °C

Durchmesser	Länge	Schlüsselweite	Anschlussgewinde	Produktgewicht (per Stück)	Betriebsdruck max.	Art.-Nr.	VE
11,9 mm	35,5 mm	19 mm	G 1/4 Zoll	40 g	350 bar	**0866 999 355**	2
17,3 mm	36,5 mm	22 mm	G 3/8 Zoll	50 g	300 bar	**0866 999 356**	2
29 mm	57 mm	34 mm	G 3/4 Zoll	70 g	250 bar	**0866 999 358**	2
34,3 mm	59,5 mm	41 mm	G 1 Zoll	60 g	250 bar	**0866 999 359**	2
44,9 mm	73 mm	50 mm	1 1/4 Zoll	70 g	200 bar	**0866 999 360**	2
55 mm	83 mm	60 mm	1 1/2 Zoll	80 g	120 bar	**0866 999 361**	2
65 mm	100 mm	75 mm	2 Zoll	90 g	100 bar	**0866 999 362**	2

Betriebstemperatur	Oberflächenbehandlung	Ventiltyp	Anschluss/ Trennung	Druckanschluss	Material	Austauschbarkeit
-25 °C bis +125 °C	MATE 500 (CRIII)	Tellerventil	Hülsenrückzug	Nicht zulässig	Stahl	• Valcon - ANVX • Stucchi - BIR • DNP - PAV1 • Parker - 6600

Details/Anwendung

