Drahtgeflechtschlauch, Stahl VALCON 2SN

Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 100 °C
Werkstoff Innenseele	Synthesekautschuk
Werkstoff Druckträger Schlauch	Stahl
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	120 °C



Art.-Nr.	0866 000 512	0866 000 506	0866 000 525	0866 000 519	0866 000 510	0866 000 516
VE	20	25/50	10	10	25/50	10
Innendurchmesser Zoll	1/2 in	1/4 in	1 in	3/4 in	3/8 in	5/8 in
Außendurch-messer	21 mm	14,8 mm	38 mm	29,1 mm	18,4 mm	25,5 mm
Betriebsdruck	275 bar	400 bar	165 bar	215 bar	330 bar	250 bar
Biegeradius	178 mm	100 mm	300 mm	240 mm	127 mm	200 mm
Berstdruck	1100 bar	1600 bar	650 bar	860 bar	1320 bar	1000 bar
Innendurchmesser	12,7 mm	6,3 mm	25,4 mm	19 mm	9,5 mm	16 mm
Nennweite DN	DN 12	DN 6	DN 25	DN 19	DN 10	DN 16
Rollenlänge	25 m	25 m	10 mm	10 m	25 m	10 m

Art.-Nr.	0866 000 508
VE	25/50
Innendurchmesser Zoll	5/16 in
Außendurch-messer	16,6 mm
Betriebsdruck	350 bar
Biegeradius	114 mm
Berstdruck	1400 bar
Innendurchmesser	8 mm
Nennweite DN	DN 8
Rollenlänge	25 m

CL01_6602010221, Rev. 0.38, Stand: 09. 09. 2026