
Federring für Zylinderschraube DIN 7980, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube

- In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912).
- Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127.



Werkstoff	Federstahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja





Passend für Schraubengewinde	Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Höhe (h_1)	Dicke (s_1)	Art.-Nr.	VE
M3	3,1 mm	5,6 mm	2,36 mm	1 mm	**0443 3**	100
M4	4,1 mm	7 mm	2,83 mm	1,2 mm	**0443 4**	100
M5	5,1 mm	8,8 mm	3,78 mm	1,6 mm	**0443 5**	100
M6	6,1 mm	9,9 mm	3,78 mm	1,6 mm	**0443 6**	1000
M8	8,1 mm	12,7 mm	4,72 mm	2 mm	**0443 8**	100
M10	10,2 mm	16 mm	5,9 mm	2,5 mm	**0443 10**	100
M12	12,2 mm	18 mm	5,9 mm	2,5 mm	**0443 12**	100
M14	14,2 mm	21,1 mm	7,1 mm	3 mm	**0443 14**	100
M16	16,2 mm	24,4 mm	8,25 mm	3,5 mm	**0443 16**	100
M18	18,2 mm	26,4 mm	8,25 mm	3,5 mm	**0443 18**	100

ORSY-lagerfähig

CL01_3516010102, Rev: 0.373, Stand: 26. 06. 2026

Details/Anwendung





Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8