Innengewindeanker W-VI-IG Edelstahl A4

Für Injektionssysteme Allrounder WIT-VM 250, Mauerwerk mit Siebhülse SH und Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000. Edelstahl A4



Typbezeichnung	W-VI-IG/A4
Erforderlicher Injektionsmörtel	WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-PE 1000
Zulassung	ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542
Werkstoff	Edelstahl A4, 1.4401
Oberfläche	Blank

23.4, 23.8, 24.2, 24.3

Art.-Nr.	**5915 706 080**	**5915 706 090**	**5915 708 080**	**5915 708 100**	**5915 710 080**	**5915 710 100**
VE	10	10	10	10	10	10
Innengewinde	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm
Länge	80 mm	90 mm	80 mm	100 mm	80 mm	100 mm
Passend für Siebhülse	SH 16 x 85		SH 20 x 85		SH 20 x 85	
Bohrernenndurchmesser (d 0)	12 mm	12 mm	14 mm	14 mm	18 mm	18 mm
Effektive Verankerungstiefe (h ef)	80 mm	90 mm	80 mm	100 mm	80 mm	100 mm
Bohrernenndurchmesser Siebhülse (d 0)	16 mm		20 mm		20 mm	
Effektive Verankerungstiefe Siebhülse (h ef)	85 mm		85 mm		85 mm	
Bohrlochtiefe (h 0)	90 mm	90 mm	90 mm	100 mm	90 mm	100 mm
Einschraubtiefe min./max.	8-20 mm	8-20 mm	8-20 mm	8-20 mm	10-25 mm	10-25 mm

Details/Anwendung

Kann für folgende Injektionssysteme verwendet werden:

- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk (SH) - Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk (SH) - Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, gerissener und ungerissener Beton

W-VI-IG/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.

CL01_4502032902, Rev: 0.294, Stand: 08. 10. 2025

Leistungsnachweis

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen/Bewertungen:

- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk: ETA-16/0757, ETA-20/0854
- Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk: ETA-16/0757
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, OPTION 1: ETA-17/0127
- Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, OPTION 1: ETA-19/0542



CL01_4502032902, Rev: 0.294, Stand: 08. 10. 2025