Diamant-Trockenbohrkrone

Sehr vielseitige Premium-Diamant-Trockenbohrkronen mit sehr hoher Bohrgeschwindigkeit und sehr hoher Standzeit



ZEBRA QUALITY

Sehr hohe Wirtschaftlichkeit
Die neuentwickelte Diamantbindung gewährleistet eine optimale Bohrgeschwindigkeit und Standzeit bei einem gleichzeitig sehr breiten Anwendungsspektrum -> Eine Krone für sehr viele verschiedene Baumaterialien.

Spezielles Laser-Schweißverfahren
Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper

Leichtes und schnelles Anbohren
Im Gegensatz zum Wettbewerb einfaches Anbohren möglich. Universell passende Anbohrhilfen für alle Kronen-Ø je Arbeitslänge. Sehr leicht zu lösen.

Weniger Widerstand im Material
Die, im Vergleich zum Wettbewerb, ca. 10% schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.

Zusätzlich längere Standzeit
Besonders hohe Segmente im Vergleich zu vielen Wettbewerbern ermöglichen eine deutlich höhere Standzeit

Ø 68 mm und Ø 82 mm speziell für Schalter- und Abzweigdosen

Vielseitigkeit	●●●○
Standzeit	●●●●
Bohrgeschwindigkeit	●●●○
Problemlöser	●●●○
Ausführung	Segmentiert
Segmenthöhe	11 mm
Segmentstärke	3 mm
Anschlussgewinde	1 1/4 Zoll
Segmentverbindung	Laser

Durchmesser (Ø)	Arbeitslänge	Länge	Segmentanzahl	Art.-Nr.	VE
37 mm	400 mm	476 mm	3 STK	**5456 275 037**	1
42 mm	400 mm	476 mm	3 STK	**5456 275 042**	1
52 mm	400 mm	476 mm	4 STK	**5456 275 052**	1
56 mm	400 mm	476 mm	4 STK	**5456 275 056**	1
62 mm	400 mm	476 mm	4 STK	**5456 275 062**	1
68 mm	90 mm	166 mm	4 STK	**5456 275 068**	1
68 mm	400 mm	476 mm	4 STK	**5456 275 069**	1
72 mm	400 mm	476 mm	4 STK	**5456 275 072**	1
76 mm	400 mm	476 mm	4 STK	**5456 275 076**	1

CL01_7501060422, Rev: 0.93, Stand: 05. 12. 2025

Durchmesser (Ø)	Arbeitslänge	Länge	Segmentanzahl	Art.-Nr.	VE
82 mm	90 mm	166 mm	5 STK	**5456 275 082**	1
82 mm	400 mm	476 mm	5 STK	**5456 275 083**	1
87 mm	400 mm	476 mm	5 STK	**5456 275 087**	1
92 mm	400 mm	476 mm	5 STK	**5456 275 092**	1
102 mm	400 mm	476 mm	6 STK	**5456 275 102**	1
107 mm	400 mm	476 mm	6 STK	**5456 275 107**	1
112 mm	400 mm	476 mm	7 STK	**5456 275 112**	1
122 mm	400 mm	476 mm	7 STK	**5456 275 122**	1
127 mm	400 mm	476 mm	7 STK	**5456 275 127**	1
132 mm	400 mm	476 mm	7 STK	**5456 275 132**	1
142 mm	400 mm	476 mm	7 STK	**5456 275 142**	1
152 mm	400 mm	476 mm	8 STK	**5456 275 152**	1
164 mm	400 mm	476 mm	8 STK	**5456 275 164**	1
182 mm	400 mm	476 mm	9 STK	**5456 275 182**	1
230 mm	400 mm	476 mm	11 STK	**5456 275 230**	1
250 mm	400 mm	476 mm	11 STK	**5456 275 250**	1

Details/Anwendung

- Ziegel, Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton, Gasbeton, Betonsteine, Estrich, Mörtel, Putz
- Weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht



Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Anbohrhilfe für Diamantbohrkronen Passend für Bohrkrone 90 mm	**5462 020 002**
Anbohrhilfe für Diamantbohrkronen Passend für Bohrkrone 400 mm	**5462 020 003**