Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig ohne Innenkleber

- Auf Pappkern für ORSY 10 Abrollsystem.

Elektrische Durchschlagfestigkeit	20 kV/mm
Schrumpftemperatur min./ max.	90 bis 200 °C
Werkstoff	Polyolefin



Art.-Nr.	0771 812 7	0771 838 1	0771 870 032	0771 870 064	0771 870 127	0771 870 254
VE	5	5	10	5	5	5
Farbe	Schwarz	Schwarz	Blau	Blau	Blau	Blau
Durchmesser	12,7 mm	38,1 mm	3,2 mm	6,4 mm	12,7 mm	25,4 mm
Durchmesser (geschrumpft)	6,4 mm	19 mm	1,6 mm	3,2 mm	6,4 mm	12,7 mm
Wanddicke geschrumpft	0,56 mm	0,86 mm	0,43 mm	0,56 mm	0,56 mm	0,76 mm
Temperaturein-satzbereich min./ max.	-55 bis 125 °C	-55 bis 125 °C	-55 bis 125 °C	-55 bis 125 °C	-55 bis 125 °C	-55 bis 125 °C
Flammwidrig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Länge	5 m	5 m	10 m	5 m	5 m	5 m

Art.-Nr.	0771 872 032	0771 872 127	0771 875 064	0771 875 127	0771 875 254
VE	10	5	5	5	5
Farbe	Gelb	Gelb	Transparent	Transparent	Transparent
Durchmesser	3,2 mm	12,7 mm	6,4 mm	12,7 mm	25,4 mm
Durchmesser (geschrumpft)	1,6 mm	6,4 mm	3,2 mm	6,4 mm	12,7 mm
Wanddicke geschrumpft	0,43 mm	0,56 mm	0,56 mm	0,56 mm	0,76 mm
Temperaturein-satzbereich min./ max.	-55 bis 125 °C	-55 bis 125 °C	-55 bis 105 °C	-55 bis 105 °C	-55 bis 105 °C
Flammwidrig	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Länge	10 m	5 m	5 m	5 m	5 m

Leistungsnachweis

UL 224 (ausgenommen transparente Ausführung)

CL01_5505030901, Rev: 0.379, Stand: 06. 08. 2026

Hinweis

Silikonfrei.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abrollsystem ORSY 10 für Wärmeschrumpfschläuche Kleine Ausführung 365 mm	**0956 109**
Stern für Trockenschleifpapier-Abrollgerät SPS 160 mm Kleine Ausführung	**0956 109 01**
Spulenaufnahmehalterung für Trockenschleifpapier-Abrollgerät SPS	**0956 109 03**

CL01_5505030901, Rev: 0.379, Stand: 06. 08. 2026