# Trägerklemme Typ SRX

**Befestigungselement für die horizontale Befestigung von Rohren auf oder unter Stahlträgern**

| | |
|---|---|
| Belastung Gewicht max. | 7 kg |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Zink-Lamelle |



| Klemmbereich min./max. | Rohrdurchmesser min./max. (Ø) | Geeignet für Rohr (PG) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|
| 3-8 mm | 18-25 mm | PG 11, PG 13,5, PG 16 | **0971 807 101** | 25 |
| 3-8 mm | 22-29 mm | PG 16, PG 21 | **0971 807 102** | 25 |
| 8-14 mm | 18-25 mm | PG 11, PG 13,5, PG 16 | **0971 807 104** | 25 |
| 8-14 mm | 22-29 mm | PG 16, PG 21 | **0971 807 105** | 25 |
| 14-20 mm | 18-25 mm | PG 11, PG 13,5, PG 16 | **0971 807 107** | 25 |
| 14-20 mm | 22-29 mm | PG 16, PG 21 | **0971 807 108** | 25 |

**ORSY-lagerfähig**

CL01_5504130402, Rev: 0.270, Stand: 23. 04. 2026