ELMO® Verbindungsklemme schraublos Kompakt Plus

Starre Kupferleiter können ohne Öffnen der bedienerfreundlicheren Betätigungshebel gesteckt werden

- Geriffelte Oberfläche für mehr Verarbeitungskomfort
- Prüföffnungen für Spannungsprüfer



Abbildung ähnlich

Drahtquerschnitt starr min./ max.	0,2-4 mm^2
Drahtquerschnitt flexibel min./max.	0,34-4 mm^2
Nennstrom	32 A
Abisolierlänge	11 mm
Nennspannung	450 V
Umgebungstemperatur max.	85 °C
T-Kennzeichnung gemäß EN 60998	T85
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94 V2
Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat

	Anzahl Leiter	Farbe	Länge x Breite x Höhe	Art.-Nr.	VE
	2 STK	Transparent, Rot	20,5 x 13 x 10,5 mm	**0556 117 2**	100
	3 STK	Transparent, Orange	20,5 x 18,5 x 10,5 mm	**0556 117 3**	100
	5 STK	Transparent, Gelb	20,5 x 29,8 x 10,5 mm	**0556 117 5**	50

ORSY-Lagerfähig

Details/Anwendung

Für alle Kupferleiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig). Leuchten, Jalousien, Markisen, Tür- und Torsteuerungen, Sprechanlagen, Pumpen, Fahrzeug-Elektrik etc.

Leistungsnachweis

	Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
	Abisoliermesser AM 280	**0714 41 01**
	Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LCD	**0715 53 175**

CL01_5506050227, Rev: 0.322, Stand: 21. 01. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0556 117 2	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV 28 mm x 19 mm x 41 mm	**0556 111 991**
	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV 37 mm x 24 mm x 45 mm	**0556 111 992**
	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV 39 mm x 24 mm x 53 mm	**0556 111 993**
0556 117 3	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV 37 mm x 24 mm x 45 mm	**0556 111 992**
	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV 39 mm x 24 mm x 53 mm	**0556 111 993**
0556 117 5	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV 39 mm x 24 mm x 53 mm	**0556 111 993**

CL01_5506050227, Rev: 0.322, Stand: 21. 01. 2026