Außen- und Innenabzieher dreiarmig Universal

Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar

- Bewährtes Modell für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.
- Gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzugshaken für sicheren Halt und zentrisches Abziehen
- Traverse geometriebedingt aus Guss
- Haken gesenkgeschmiedet
- Spindel gasnitrocarburiert
- Exakt gefräste Füße hinterfassen die abzuziehenden Teile sicher und schonend




Anzahl Arme	3 STK









CL01_6001010403, Rev: 0.288, Stand: 02. 12. 2024

Art.-Nr.	0714 523 090	0714 523 130	0714 523 160
VE	1	1	1
Spannweite außen (A)	90 mm	130 mm	160 mm
Spanntiefe (B)	100 mm	100 mm	150 mm
Spannweite innen min./max. (C)	90-140 mm	100-180 mm	130-220 mm
Spindellänge	140 mm	140 mm	210 mm
Hakenbreite (D)	22 mm	22 mm	30 mm
Hakennasenlänge (E)	12 mm	12 mm	18 mm
Hakennasendicke (F)	3 mm	3 mm	3,5 mm
Abzugsgewicht max. (t max)	3 t	3 t	5 t
Gewindeabmes-sung	M14 x 1,5	M14 x 1,5	G 1/2 Zoll

CL01_6001010403, Rev: 0.288, Stand: 02. 12. 2024