Pkw-Gummiventil Snap-In Economy

Mit lasermarkiertem Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft.



- Fertigung nach E. T. R. T. O (European Tyre and Rim Technical Organisation).
- Einfache Identifikation des Fertigungszeitpunkts durch die Lasermarkierung am Ventilschaft. Beispiel: 4511 steht für die Kalenderwoche 45 im Jahr 2011.
- Zeit- und Kostenersparnis durch Teilmontage (TM).
- Kunststoffkappen sind im Polybeutel enthalten.
- Zusätzliche Dichtung für eine zuverlässige Abdichtung.
- Vernickelte Ventilkappe aus Messing mit Dichtung (MK).

Passend für Felgendicke min.	1,8 mm
Passend für Felgendicke max.	4 mm
Luftdruck max.	4,5 bar
Geschwindigkeit max.	210 km/h
Werkstoff	Gummi

Länge (L)	Passend für Felgenlochdurchmesser	Art.-Nr.	VE
33 mm	11,5 mm	**0879 041 2**	50
42,5 mm	11,3 mm	**0879 041 3**	100
48,5 mm	11,3 mm	**0879 041 4**	100
61,5 mm	11,3 mm	**0879 041 8**	50

Details/Anwendung

Für den Einsatz als Pkw-Gummiventil vom Typ Snap-In.

Hinweis

Bei Lagerung nach DIN 7716 empfehlen wir die Montage der Gummiventile bis 24 Monate nach Herstellung. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Montage mit geeignetem Werkzeug (Ventileinziehhebel, Art.-Nr. 071554 04) und ausreichender Schmierung (Reifenmontagepaste, Art.-Nr. 08901241 bzw. Reifenmontagepaste, Art.-Nr. 08901221)

Geschwindigkeitsabgrenzung:

- Für schlauchlose Reifen auf Pkw's sollten bei Geschwindigkeiten >210 km/h (V, W, Y oder ZR) Metallventile (Clamp-In) oder Ventilabstützungen verwendet werden, um die Ventilauslenkung auf einen max. Winkel von 25° zu begrenzen.
- In einigen Fällen gewährleistet bereits die Felgenkonstruktion, dass die max. Ventilauslenkung nicht überschritten wird. (Dies ist im Einzelfall durch den Anwender zu prüfen).

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Ventileinziehhebel 280 mm	**0715 54 04**
Reifenmontagepaste Weiß, Transparent 5 kg	**0890 122 1**
Reifenmontagepaste Schwarz 5 kg	**0890 124 1**

CL01_6502081105, Rev: 0.370, Stand: 15. 09. 2026