7-poliger Stecker 24 V mit zusätzlicher Zugentlastung

- Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 1185 bzw. ISO 3731
- Kontakt Nr. 1/31 als Hülse oder Stift verhindert, dass die Ausführungen N und S verwechselt werden.
- Tüllen sind für Kabel ab Durchmesser 9,5 mm^2 geeignet
- Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5 mm^2-Leitung), 16 A (bei 1,5 mm^2-Leitung)



Abbildung ähnlich

Kontaktausführung	Schraubkontakt
Werkstoff Kontakte	Kupfer-Zink-Legierung
Nennspannung	24 V/DC

Werkstoff Gehäuse	Ausführung	Farbe	Kontakttyp-nummer (1/31)	ISO	Art.-Nr.	VE
Aluminium	Ausführung N	Schwarz	Hülse	1185	**0555 305 587**	1
Aluminium	Ausführung S	Weiß	Stift	3731	**0555 305 588**	1
Kunststoff	Ausführung N	Schwarz	Hülse	1185	**0555 305 687**	1
Kunststoff	Ausführung S	Weiß	Stift	3731	**0555 305 688**	1

Details/Anwendung

Zur Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger

CL01_6501010303, Rev: 0.270, Stand: 02. 12. 2024