Anputzdichtleiste mit Membrane

Hochwertige zweiteilige PVC-Anputzdichtleisten mit integrierter Membrane für größere Bewegungsaufnahme dadurch ist eine wesentlich bessere Optik gewährleistet.

Außenseite dampfdiffusionsoffen und geprüft schlagregendicht bis über 600Pa. Innenseite luftdicht und dampfbremsend.

Hohe Bewegungsaufnahme der Klasse III nach ÖNORM B6400-2 und ift-Richtlinie MO-01/1

Kein verwechseln der Anputzleisten.
Rot für die luftdichte und dampfbremsende Anwendung im Innenbereich und Grün für die dampfdiffusionsoffene Anwendung im Außenbereich.

Speziell gelochter Einputzschenkel.
Optimale Verankerung und zwei Putzabzugskanten sorgen für rasches und zuverlässiges verarbeiten der Anputzleisten.

Rasches und sicheres Abkleben.
Abknickbare Schutzlaschen mit integriertem Klebeband zum Anbringen von PE-Abdeckfolien.



Wirkungsweise

Durch die neuartige Membrane wird eine weit höhere Bewegungsaufnahme gewährleistet und dadurch die Optik wesentlich verbessert.

Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Haftsystem	Selbstklebend
Breite	25 mm
Länge	2,6 m

Art.-Nr.	VE
0519 260 190	60
0519 260 191	60

Details/Anwendung

Einsatzbereiche

Perfekter optischer Anschluss zwischen Fenster- und Türelementen und dem Baukörper im Innen- und Außenbereich, für alle gängigen Putzsysteme. Sehr gut geeignet für den Sanierungsfall.

Hinweis

Montagehinweise

- Untergrund von Öl, Fett und losen Bestand teilen reinigen.
- Anputzleiste auf die richtige Abmessung zuschneiden.
- Eckverbindungen auf Gehrung zuschneiden mittels Dichtstoff (DBK Plus) verkleben.

CL01_1005020206, Rev: 0.258, Stand: 29.07.2026

- Abdeckfolie entfernen und Anputzleiste vollflächig verkleben. Gehrungen mittels Dichtstoff (DBK Plus) verkleben.
- Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Gehrungsschere für gerade und 45°-Schnitte 55 mm	**0714 03 50**

CL01_1005020206, Rev: 0.258, Stand: 29.07.2026