Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schrumpfrate 2:1, ohne Innenkleber

Dimensionen Abrollbox: ca. 163 x 50 x 172 mm

Elektrische Durchschlagfes-tigkeit	20 kV/mm
Schrumpftemperatur min./ max.	90 bis 200 °C
Werkstoff	Polyolefin
Flammwidrig	Ja



Farbe	Durchmesser	Durchmesser (geschrumpft)	Wanddicke geschrumpft	Temperatur-einsatzbereich min./max.	Länge	Art.-Nr.	VE
Schwarz	1,6 mm	0,8 mm	0,36 mm	-55 bis 125 °C	10 m	**0771 750 001**	10
Schwarz	2,4 mm	1,2 mm	0,43 mm	-55 bis 125 °C	10 m	**0771 750 002**	10
Schwarz	3,2 mm	1,6 mm	0,43 mm	-55 bis 125 °C	10 m	**0771 750 003**	10
Schwarz	4,8 mm	2,4 mm	0,43 mm	-55 bis 125 °C	10 m	**0771 750 004**	10
Schwarz	6,4 mm	3,2 mm	0,56 mm	-55 bis 125 °C	5 m	**0771 750 005**	5
Schwarz	9,5 mm	4,8 mm	0,56 mm	-55 bis 125 °C	5 m	**0771 750 006**	5
Schwarz	12,7 mm	6,4 mm	0,56 mm	-55 bis 125 °C	5 m	**0771 750 007**	5
Schwarz	19,1 mm	9,5 mm	0,69 mm	-55 bis 125 °C	5 m	**0771 750 008**	5
Schwarz	25,4 mm	12,7 mm	0,76 mm	-55 bis 125 °C	5 m	**0771 750 009**	5
Blau	1,6 mm	0,8 mm	0,36 mm	-55 bis 135 °C	10 m	**0771 750 011**	10
Blau	2,4 mm	1,2 mm	0,43 mm	-55 bis 135 °C	10 m	**0771 750 012**	10
Blau	3,2 mm	1,6 mm	0,43 mm	-55 bis 135 °C	10 m	**0771 750 013**	10
Blau	4,8 mm	2,4 mm	0,43 mm	-55 bis 135 °C	10 m	**0771 750 014**	10
Blau	6,4 mm	3,2 mm	0,56 mm	-55 bis 135 °C	5 m	**0771 750 015**	5
Blau	9,5 mm	4,8 mm	0,56 mm	-55 bis 135 °C	5 m	**0771 750 016**	5
Blau	12,7 mm	6,4 mm	0,56 mm	-55 bis 135 °C	5 m	**0771 750 017**	5
Blau	19 mm	9,5 mm	0,69 mm	-55 bis 135 °C	5 m	**0771 750 018**	5
Blau	25,4 mm	12,7 mm	0,76 mm	-55 bis 135 °C	5 m	**0771 750 019**	5
Rot	9,5 mm	4,8 mm	0,56 mm	-55 bis 125 °C	5 m	**0771 750 026**	5
Rot	12,7 mm	6,4 mm	0,56 mm	-55 bis 125 °C	5 m	**0771 750 027**	5
Rot	19 mm	9,5 mm	0,69 mm	-55 bis 125 °C	5 m	**0771 750 028**	5
Rot	25,4 mm	12,7 mm	0,76 mm	-55 bis 125 °C	5 m	**0771 750 029**	5
Grün, Gelb	1,6 mm	0,8 mm	0,36 mm	-55 bis 135 °C	10 m	**0771 750 051**	10
Grün, Gelb	2,4 mm	1,2 mm	0,43 mm	-55 bis 135 °C	10 m	**0771 750 052**	10
Grün, Gelb	3,2 mm	1,6 mm	0,43 mm	-55 bis 135 °C	10 m	**0771 750 053**	10
Grün, Gelb	4,8 mm	2,4 mm	0,43 mm	-55 bis 135 °C	10 m	**0771 750 054**	10
Grün, Gelb	6,4 mm	3,2 mm	0,56 mm	-55 bis 135 °C	5 m	**0771 750 055**	5
Grün, Gelb	9,5 mm	4,8 mm	0,56 mm	-55 bis 135 °C	5 m	**0771 750 056**	5
Grün, Gelb	12,7 mm	6,4 mm	0,56 mm	-55 bis 135 °C	5 m	**0771 750 057**	5
Grün, Gelb	19 mm	9,5 mm	0,69 mm	-55 bis 135 °C	5 m	**0771 750 058**	5
Grün, Gelb	25,4 mm	12,7 mm	0,76 mm	-55 bis 135 °C	5 m	**0771 750 059**	5
Orange	12,7 mm	6,4 mm	0,56 mm	-55 bis 135 °C	5 m	**0771 750 077**	5

CL01_5505030903, Rev: 0.385, Stand: 27. 06. 2026

Leistungsnachweis

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen