Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP Fassade

Manschette für die Abdichtung von Durchdringungen durch Fassadenbahnen

- Vielfältige Dimensionen und Ausführungen für jede Installationsleitung – von Kabel- und Rohrmanschetten bis hin zu Dichtecken für anspruchsvolle Eckausbildungen
- Optisch unauffällig durch schwarzes Trägermaterial – extrem reißfest sowie UV- und witterungsbeständig für höchste Ansprüche
- Sehr reißfestes Trägermaterial schützt vor Beschädigungen



WÜTOP

Farbe	Schwarz
Trägermaterial	Vlies
Klebstoffbasis	Acrylat
UV-Beständigkeit	Ja
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 30 °C

Ausführung	Durchmesser min./ max.	Länge	Breite	Art.-Nr.	VE
1-fach	8-12 mm	150 mm	150 mm	**5394 170 008**	10
1-fach	15-22 mm	150 mm	150 mm	**5394 170 015**	10
1-fach	100-110 mm	320 mm	320 mm	**5394 170 100**	4
1-fach	125-140 mm	320 mm	320 mm	**5394 170 125**	4
1-fach	150-165 mm	350 mm	350 mm	**5394 170 150**	4
Außenecke		75 mm	75 mm	**5394 172 030**	4
Innenecke		75 mm	75 mm	**5394 173 030**	4

Details/Anwendung

Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen durch Fassadenbahnen bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden im Außenbereich.

Anleitung

Manschette über die Leitung ziehen. Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

Hinweis

WÜTOP Fassade ist optimal für die Verklebung auf WÜTOP Fassadenbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.

CL01_1001040426, Rev: 0.54, Stand: 10. 10. 2026

Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden. Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_1001040426, Rev: 0.54, Stand: 10. 10. 2026