Betonschraube EUROFAST® DFCF


Zur Befestigung von Dämmstoff und Dachfolien an Betonoberflächen, einsatzgehärteter Stahl

Zur Verwendung mit Befestigungsplatten, Typ: D (Tiefe = 4,85 mm rutschfest), XH (XtraHigh)



EUROFAST® FASTENING SYSTEMS


Nenndurchmesser (d_1)	6,3 mm
Kopfdurchmesser (d_2)	10,5 mm
Kopfhöhe (k_1)	4,5 mm
Kopfform	Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Antriebart	Außensechskant
Werkstoff	Stahl, einsatzgehärtet
Oberfläche	Zink-Lamelle silber
RoHS-konform	Ja
Zulassung	ETA-06/0007



Länge (l_1)	Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l_2)	Art.-Nr.	VE
32 mm	30 mm	**0838 263 032**	1000
43 mm	40 mm	**0838 263 043**	1000
57 mm	50 mm	**0838 263 057**	1000
70 mm	60 mm	**0838 263 070**	1000
81 mm	60 mm	**0838 263 081**	1000
94 mm	60 mm	**0838 263 094**	1000
102 mm	60 mm	**0838 263 102**	1000
127 mm	60 mm	**0838 263 127**	1000
152 mm	60 mm	**0838 263 152**	500
178 mm	60 mm	**0838 263 178**	500
203 mm	60 mm	**0838 263 203**	500
223 mm	60 mm	**0838 263 229**	500
254 mm	60 mm	**0838 263 254**	500
278 mm	60 mm	**0838 263 278**	250
305 mm	60 mm	**0838 263 305**	250

Details/Anwendung

Das Verbindungselement ist für die Befestigung auf Beton geeignet.



CL01_3502040604, Rev: 0.967, Stand: 28. 08. 2025

Leistungsnachweis

- ETA-06/0007-Zulassung
- Geprüft gemäß DIN 50018 = 15 Kesternich-Zyklen

Hinweis

- Betonqualität = min. C 20/25
- Spitzendurchmesser = 5,0/5,5 mm (je nach Betonqualität)
- Lochtiefe = Länge des Verbindungselements + min. 10 mm
- Einschraubtiefe = min. 30 mm

CL01_3502040604, Rev: 0.967, Stand: 28. 08. 2025