
Tellerfeder EN 16983 Stahl phosphatiert

- Stahl mit Elastizitätsmodul E = 206.000 N/mm^2
- Einsatz sowohl einzeln als auch in Federpaketen möglich um höhere Kräfte zu absorbieren oder eine dämpfende Funktion zu erreichen

Normen	EN 16983
Werkstoff	Federstahl
Oberfläche	Phosphatiert
RoHS-konform	Ja





Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (t_1)	Höhe (h_1)	Form	Art.-Nr.	VE
8,2 mm	20 mm	0,6 mm	1,3 mm		**0436 208 206**	500
8,2 mm	20 mm	0,8 mm	1,4 mm		**0436 208 208**	500
8,2 mm	23 mm	0,9 mm	1,9 mm		**0436 23 9**	500
8,2 mm	23 mm	1 mm	1,25 mm		**0436 23 10**	1000
10,2 mm	20 mm	0,5 mm	1,15 mm	C	**0436 20 5**	200
10,2 mm	20 mm	0,8 mm	1,35 mm	B	**0436 20 8**	200
10,2 mm	20 mm	1 mm	1,55 mm		**0436 20 100**	200
10,2 mm	20 mm	1,1 mm	1,55 mm	A	**0436 20 110**	200
11,2 mm	22,5 mm	0,8 mm	1,45 mm	B	**0436 225 8**	500
11,2 mm	22,5 mm	1,25 mm	1,75 mm	A	**0436 225 125**	200
12,2 mm	23 mm	1,25 mm	1,85 mm		**0436 23 125**	500
12,2 mm	23 mm	1,5 mm	2,05 mm		**0436 231 215**	200
12,2 mm	25 mm	0,7 mm	1,6 mm	C	**0436 25 7**	200
12,2 mm	25 mm	0,9 mm	1,6 mm	B	**0436 25 9**	200
12,2 mm	25 mm	1,5 mm	2,05 mm	A	**0436 25 150**	200
14,2 mm	28 mm	0,8 mm	1,8 mm	C	**0436 28 8**	200
14,2 mm	28 mm	1,25 mm	2,1 mm		**0436 28 125**	500
14,2 mm	28 mm	1,5 mm	2,15 mm	A	**0436 28 150**	200

Hinweis

DIN 2093 wurde zurückgezogen und durch EN 16983 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit. Keine technischen Änderungen vorhanden.

CL01_3510090101, Rev: 0.377, Stand: 31.08.2026