7-poliger Stecker 12 V

Verschraubung mit Gummidichtung bietet Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz



- Aluminium-Ausführung mit Zugentlastung.
- Verschraubung ist für Kabel mit Durchmesser 9,2 mm bis 11,5 mm geeignet.
- 7-poliges System.
- Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten.
- Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand.
- Betriebstemperatur: -25°C bis +75°C.
- Kennzeichnung der Kontakte nach ISO1724.
- Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm^2-Leitung).

Kontaktausführung	Schraubkontakt
Werkstoff Kontakte	Kupfer-Zink-Legierung
ISO	1724

Werkstoff	Art.-Nr.	VE
Aluminium	**0555 305 517**	1/5
Kunststoff	**0555 405 517**	1

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Anbau am Anhänger

Leistungsnachweis

Nach ISO 1724 (N-Ausführung)

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 Drahtquerschnitt 1 mm^2 Länge 6 mm	**0557 175 916**
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 Drahtquerschnitt 1.5 mm^2 Länge 7 mm	**0557 175 928**
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 Drahtquerschnitt 2.5 mm^2 Länge 7 mm	**0557 184 191**
Abisolierzange justierbar Drahtquerschnitt min./max. 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel 7 x 1,5 mm^2 9.1 mm	**0770 118**
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel 7 x 1,0 mm^2 8.1 mm	**0770 118 0**
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel 6 x 1,5 mm^2, 1 x 2,5 mm^2 9.6 mm	**0770 118 1**
Kontaktspray 300 ml	**0890 100**
Silikonsprühfett 500 ml	**0893 223**
Kontaktspray OL 200 ml	**0893 60**
Kontaktspray OS 200 ml	**0893 61**
Kontaktspray SW 200 ml	**0893 65**
Kontakt Schutzlack 200 ml	**0893 70**

CL01_6501010209, Rev: 0.274, Stand: 27. 04. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0555 305 517	7-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte Aluminium Werkstoff Kontakte Kupfer-Zink-Legierung	**0555 305 118**
0555 405 517	7-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte Kunststoff Werkstoff Kontakte Kupfer-Zink-Legierung	**0555 405 118**

CL01_6501010209, Rev: 0.274, Stand: 27. 04. 2026