Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA 13-S

Praktischer Elektrokabel-Sicherheits-Aufroller mit hochwertigem H07RN-F Gummi-Kabel für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz



Sicheres und komfortables Arbeiten

Das Kabel wird geführt von links nach rechts aufgerollt, wodurch ein Verknoten verhindert wird. Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Kabels enorm, wird dieser versehentlich losgelassen.

Schutz vor Verschmutzungen

Das robuste, geschlossene Kunststoffgehäuse schützt das Kabel und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen.

Thermoschutzschalter gegen Überlast

Der Überhitzungsschutz löst aus, wenn das Kabel nicht ausreichend abgerollt wird und durch hohen Stromdurchfluss Wärme entsteht.

Wand- und Deckenmontage möglich

Die Halterung gewährleistet eine sichere Befestigung an geraden Flächen.

Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm und Spritzwasser

Aus beliebiger Richtung gegen das Gehäuse gespritztes Wasser hat keine schädliche Wirkung.

Lieferumfang

Montage-Halterung komplett
Mit 1,60m Anschlussleitung

Kabellänge (aufgerollt)	13 m
Kabellänge (extern)	1,6 m
Kabeltyp	H07RN-F3G1,5 mm^2
Schutzart IP	IP 44
Nennspannung	240 V/AC
Leistung (Kabel aufgerollt)	1600 W
Leistung (Kabel abgerollt)	2400 W
Temperatureinsatzbereich min./max.	-10 bis 50 °C
Länge x Breite x Höhe	340 x 190 x 308 mm
Steckdosentyp	3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A
Steckertyp	E+F

Art.-Nr. 0774 013 003
VE: 1

CL01_2002110121, Rev: 0.52, Stand: 03. 12. 2024

Details/Anwendung







