Crimpkabelschuh Flachsteckzunge PVC-isoliert

Drahtquerschnitt min./max.	4-6 mm^2
Farbe	Gelb
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge	6,3 x 0,8 mm
Nennspannung max.	600 V/AC
Temperatureinsatzbereich max.	75 °C
Temperatureinsatzbereich min./max.	-10 bis 75 °C
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	Verzinnt
Isoliermaterial	PVC
Halogenfrei	Nein
Silikonfrei	Nein



Art.-Nr. 0558 945 4

VE: 100

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0558 945 4	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Isolierte Verbinder gelb; 4-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 597**