Abdeckpapier Light

Speziell versiegeltes Kraftpapier zum Abdecken von Karosserie- und Bauteilen.

Speziell versiegelt
Verringert das Durchschlagen von Klarlacken und wasserbasierenden Lack- und Beschichtungssystemen.

Verringerte Entsorgungskosten

Sehr gutes Anpassungsvermögen
Papier lässt sich leicht an Kanten und Ecken anpassen.

Einsetzbar in allen handelsüblichen Abrollgeräten
- Hülsendurchmesser: 5 cm
- Rollendurchmesser: ca.18 cm



Breite	Länge	Flächengewicht pro m²	Art.-Nr.	VE
20 cm	300 m	50 g	**0899 700 820**	1
60 cm	580 m		**0899 700 260**	1
80 cm	570 m		**0899 700 200**	1
100 cm	550 m		**0899 700 815**	1

Details/Anwendung

Zum Abdecken und Schützen von Karosserie- und Bauteilen vor anstehenden Lackierarbeiten.





Anleitung

Papier nach Ermessen zuschneiden und an den zu schützenden Teilen mittels Abdeckklebeband befestigen.Achten Sie darauf, dass das Papier mit der beschichteten Seite nach oben angebracht wird. Um ein Durchschlagen von Klarlacken auszuschließen, das Papier an der Lackierkante doppelt legen oder ein schmales Papier (22 cm) vorlegen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3006020102, Rev: 0.273, Stand: 14. 10. 2025

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Allround Farbspritzpistole AP HVLP	**0891 700 07**
Lackpistole Polyesterfüllerpistole AP P	**0891 700 10**
Abdeckkreppband hitzefest +120°C 30 mm	**0992 630**
Abdeckkreppband hitzefest +120°C 36 mm	**0992 638**
Abdeckkreppband hitzefest +120°C 48 mm	**0992 650**

CL01_3006020102, Rev: 0.273, Stand: 14. 10. 2025