Windeisen

Verstellbar, DIN 1814

- Kann mit einem Werkzeug mit Vierkant nach DIN 10 oder Vierkant nach ISO/R 237 angetrieben werden



Abbildung ähnlich

Werkstoff	Temperguss
DIN	1814

Größe	Länge	Geeignet für	Art.-Nr.	VE
1	180 mm	Gewindebohrer M1 - M10 Vierkant 2,1 - 5,5 mm	**0657 1**	1
2	280 mm	Gewindebohrer M4 - M12 Vierkant 3,4 - 7 mm	**0657 2**	1
3	390 mm	Gewindebohrer M5 - M20 Vierkant 4,9 - 12 mm	**0657 3**	1
4	500 mm	Gewindebohrer M9 - M27 Vierkant 5,5 - 16 mm	**0657 4**	1
5	780 mm	Gewindebohrer M12 - M33 Vierkant 7 - 20 mm	**0657 5**	1
6	980 mm	Gewindebohrer M20 - M42 Vierkant 12 - 24 mm	**0657 6**	1

Hinweis

Ab Größe 4 mit einem zweiteiligen Sicherheitsmechanismus, der unbeabsichtigtes Öffnen des Windeisens verhindert

CL01_7504020601, Rev: 0.274, Stand: 27. 08. 2025