Gerüstverankerung

Gerüstdübel GR 14 mm zur Befestigung von Standgerüsten (muss mit Ösenschraube GS 12 verwendet werden)

- Dübelhülse und Ösenschraube sind ein optimal aufeinander abgestimmtes System und garantieren höchste Sicherheit
- Dübel aus hochwertigem Polyamid (Nylon)
- Zur Erzielung der maximalen Tragkraft dürfen die Polyamiddübel nur einmal verwendet werden



Dübeldurchmesser	14 mm
Setztiefe (h nom)	70 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	14 mm
Bohrlochtiefe (h 1)	80 mm

Dübellänge (l) (l)	**Art.-Nr.**	**VE**
70 mm	**0912 014 070**	50
100 mm	**0912 014 100**	50
135 mm	**0912 014 135**	50


Kennwerte				
Augen-Ø	**[mm]**	22	30	25
Randabstand	**a_r ≥ [mm]**	100	120	180
Anzugsdrehmoment	**M_D [Nm]**	-	-	-
Bohrlochtiefe	**t ≥ [mm]**	60	70/100[1)]	80
Setztiefe	**h_S ≥ [mm]**	50	60/90[1)]	70
Mindestbauteildicke	**d ≥ [mm]**	120	120	175
Gewinde-Ø	**d_{Gew} [mm]**	8	10	12
Bohrernenn-Ø	**d_{Bohr} [mm]**	10	12	14
Loch-Ø im Bauteil	**d_{Bau} [mm]**	-	-	-

Details/Anwendung

- Zur Befestigung von Standgerüsten muss GR Ø 14 mit Ösenschraube GS 12 verwendet werden
- Geeignet für die Verankerung in Vollbaustoffen, Beton, Vollziegel, Fels außer Leichtbeton
- In Lochstein, Leicht- und Porenbeton empfehlen wir die Verwendung unserer Kunststoff-Rahmendübel Ø 14 HBR mit langer Spreizzone + Ösenschraube GS 10 und Erstellung des Bohrlochs mit HM- Mehrzweckbohrer für optimale Haltewerte



Loch Bohren



Bohrloch reinigen



Dübel setzen



Befestigungselement eindrehen

CL01_4508010201, Rev: 0.298, Stand: 11. 12. 2025

Hinweis

- Die Ösenschraube muss so weit in den Dübel eingedreht werden, dass die Schraubenspitze mind. 1x Schrauben-Ø vorne aus dem Dübel ragt. Nur so ist die max. Tragkraft zu erreichen
- Der Polyamid-(Nylon-)dübel darf nur einmal verwendet werden
- Hohlkammersteine ohne Schlagwerk bohren
- Durch die Verwendung von HM-Mehrzweckbohrern erreichen Sie in Lochsteinen ein deutlich besseres Bohrloch und viel höhere Auszugswerte
- Bohren Sie Hohlkammersteine generell ohne Schlagwerk

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Ösenschraube GS Stahl 4.8, blau verzinkt 190 mm	**0160 812 190**
Ösenschraube GS Stahl 4.8, blau verzinkt 350 mm	**0160 812 350**
Abdeckkappe AK für Gerüstdübel GR 14 14 mm	**0912 014 027**

CL01_4508010201, Rev: 0.298, Stand: 11. 12. 2025