Rohrschelle TIPP-Priopress KST

Gleit- und Festpunktrohrschelle für Kunststoffrohre zum Aufklappen mit exklusivem Pressverschluss und feinjustierbarer Schraube




- Vormontage mit Klickverschluss
- Schnell, einfach und sicher beim Verschließen dank einrastendem Klickverschluss
- Kraftsparendes Einlegen der Rohre bei Überkopfmontage
- Sicherheitspressverschluss
- Schnelles Spannen, auch ohne Werkzeug von Hand, durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube
- Feinjustierung der Verschlussschraube möglich durch metrisches Gewinde
- Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen über Druck auf die Schraube
- Öffnen wie gewohnt mit Schraubendreher
- Festpunktjustierung durch Druck auf die Verschlussschraube
- Gleitfähige Spezial-Gummieinlage

Ermöglicht die ungehemmte Ausdehnung der Rohre und verhindert so ihr Festkleben

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Anschlussgewinde (G)	M8
Metallbandbreite (B_M)	20 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 70 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff Gummiprofil	EPDM



Klemmbereich min./ max. (ØD)	Zulässige Belastung	Metallbanddicke (t_M)	Gewicht	Art.-Nr.	VE
15-19 mm	0,8 kN	1 mm	34 g	**0543 167 016**	50
20-23 mm	0,8 kN	1 mm	40 g	**0543 167 020**	50

CL01_8001060202, Rev: 0.379, Stand: 25. 09. 2026


Klemmbereich min./ max. (ØD)	Zulässige Belastung	Metallbanddicke (t_M)	Gewicht	Art.-Nr.	VE
25-28 mm	0,8 kN	1 mm	42 g	**0543 167 025**	50
32-35 mm	0,8 kN	1 mm	53 g	**0543 167 032**	40
40-43 mm	0,8 kN	1,5 mm	56 g	**0543 167 040**	30
48-51 mm	1,2 kN	1,5 mm	66 g	**0543 167 050**	30
62-65 mm	1,2 kN	1,5 mm	92 g	**0543 167 063**	20
74-80 mm	1,2 kN	1,5 mm	107 g	**0543 167 075**	20

Details/Anwendung

Die Materialqualität der Schallschutzeinlage ist auf die Verlegung von PE-X, PB, PP, PVC und PVC-C Kunststoffrohren in der Hauswassertechnik abgestimmt.



Bei Verwendung als Festpunktschelle Verschlussschraube kräftig zu drücken



Bei Verwendung als Gleitschelle kann durch die Feinrasterung ein stufenloses Anpassen an das Rohr erfolgen.

Leistungsnachweis

Schallschutz für DIN 4109

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER