Nageldübel SHARK Hammer TYP GEW

Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Flachkragen, Nagel aus verzinktem Stahl mit Anschlussgewinde

93.1



- Schnelle und kostengünstige Montage
- Dübel + Nagelschraube sind vormontiert, keine Suche nach passender Schraube
- Zur Durchsteckmontage geeignet
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 100 °C
- Zum Versenken und Überstehen lassen
- Halogenfrei

Werkstoff Nagel	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Anziehdrehmoment (T inst)	4 Nm

Art.-Nr.	**5906 336 406**	**5906 338 458**
VE	200	100
Dübeldurchmesser	6 mm	8 mm
Dübellänge (l)	40 mm	45 mm
Befestigungshöhe max. (t fix)	10 mm	5 mm
Setztiefe (h nom)	30 mm	40 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	6 mm	8 mm
Bohrlochtiefe (h 1)	35 mm	45 mm
Lochdurchmesser im Bauteil (d f)	6,5 mm	8,5 mm
Innenantrieb	Z2	Z3

CL01_4501030435, Rev: 0.437, Stand: 08. 04. 2026

Leistungsdaten				
Dübel-Durchmesser [mm]			**6**	**8**
Zugelassene Zuglast	**Beton B25 bzw. C20/25**	**Fzul [kN]**	0,2	0,2
	Kalksandstein KS 12		-	0,12
	Kalksandlochstein KSL 12		-	0,075
Kennwerte				
Anzugsdrehm. (nur Typ GEW)		**T_{inst} [Nm]**	4	4
Bohrlochtiefe		**$h_1 \geq$ [mm]**	35	45
Setztiefe		**$h_{nom} \geq$ [mm]**	30	40
Gewinde-Ø (nur Typ GEW)		**d_{Gew} [mm]**	M6	M8
Gewindelänge (nur Typ GEW)		**l_{Gew} [mm]**	6	9
Bohrernenn-Ø		**d_0 [mm]**	6	8
Loch-Ø im Bauteil		**d_f [mm]**	6,5	8,5


Details/Anwendung

- Einsetzbar in Beton und Mauerwerk
- Jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich
- Anschlussgewinde zum Aufschrauben von Rohrschellen, Klemmen, Haltern etc.







Klemmschellen




Loch bohren




Bohrmehl entfernen




Temperatur Dübelhülse ≥ 0 °C



Temperatur im Verankerungsgrund ≥ 0 °C



Dübel durch das Bauteil in Bohrloch stecken



Spreiznagel bündig einschalgen

Leistungsnachweis

- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton SHARK® Hammer 6, 8
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk SHARK® Hammer 8 (ausgenommen ist die Abmessung M8 x 45)

CL01_4501030435, Rev: 0.437, Stand: 08. 04. 2026