Plattenverbinder für Zugverbindungen

Zur Aufnahme von Zugkräften an Holz-Holz- bzw. Holz-Beton-Verbindungen



- Ideal als Zugverankerung im Etagenstoß bzw. als Zugverankerung von Brettsperrholzplatten und Holzrahmenkonstruktionen an Unterkonstruktionen aus Beton
- Hohe Zugtragfähigkeiten
- Kombinierbar mit ASSY®plus VG 4 COMBI Konstruktionsschraube Nenndurchmesser 8 mm und 10 mm gemäß ETA-11/0190

Stärke	3 mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoffbezeichnung	S350GD
Oberfläche	Feuerverzinkt

Länge x Breite	Anzahl Löcher D 5 mm	Anzahl Löcher D 18 mm	Anzahl Löcher D 11 mm	Anzahl Löcher D 9 mm	Gewicht	Art.-Nr.	VE
450 x 60 mm	25 STK	1 STK			614 g	**5390 000 500**	10
550 x 135 mm	60 STK	2 STK			1,698 g	**5390 000 501**	5
700 x 80 mm				30 STK	1,266 g	**5390 000 505**	5
700 x 105 mm				40 STK	1,66 g	**5390 000 506**	5
700 x 130 mm				50 STK	2,055 g	**5390 000 507**	5
770 x 100 mm			30 STK		1,735 g	**5390 000 502**	5
770 x 130 mm			40 STK		2,253 g	**5390 000 503**	5
800 x 160 mm			50 STK		2,884 g	**5390 000 504**	5

Details/Anwendung

U.a. für Anwendung an Holz und Beton, Holzrahmenbau, Brettsperrholz (BSP, CLT), Massiv- und Brettschichtholz, Furnierschichtholz (LVL)

Leistungsnachweis

CE-Kennzeichnung gemäß EN 14545:2008

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
ASSY®plus VG 4 COMBI Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Sechskantkopf 8 x 80 mm	**0150 208 080**
ASSY®plus VG 4 COMBI Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Sechskantkopf 8 x 100 mm	**0150 208 100**
ASSY®plus VG 4 COMBI Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Sechskantkopf 10 x 100 mm	**0150 210 100**
ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head 5 x 40 mm	**0153 350 040**
Kammnagel/Ankernagel 4 x 50 mm	**0681 940 050**

CL01_1004011108, Rev: 0.85, Stand: 14. 01. 2026