Montageband Teppich



Sehr stark haftendes Klebeband mit Gewebeträger

Sehr gute Klebekraft
Hervorragende Haftung auch auf rauen Untergründen. Auch für schwierige Verklebungen geeignet, z.B. PVC, Textil- und rauflächige Teppichböden Metall auf Holz, Metall auf Metall Zement auf Holz.

Von Hand abreißbar
Schnelles und einfaches Verarbeiten des Bandes.

Gewebeträger
Das Band passt sich sehr gut an den Untergrund an – auch auf unebenen Oberflächen.

Klebstoffbasis	Synthesekautschuk
Trägermaterial	Polyestergewebe
Farbe	Transparent, gelblich
Rollenlänge	50 m
Dicke	0,22 mm
Verarbeitungstemperatur min./max.	15 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 75 °C
Klebekraft offene Seite (pro Längeneinheit)	28 N/mm
Klebekraft abgedeckte Seite (pro Längeneinheit)	28 N/mm
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Rollenbreite	Art.-Nr.	VE
38 mm	**0894 601 38**	1/16
50 mm	**0894 601 50**	1/12

Details/Anwendung

- Verlegen von Teppichböden
- Verklebungen auf Treppenstufen
- Befestigen und Verkleben von verschiedenen Materialien in der Bau-, Möbel- und Textilindustrie



CL01_3004040715, Rev: 0.251, Stand: 30.07.2026

Anleitung

Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein.
Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden.
Bei empfindlichen Oberflächen und porösen Untergründen (z.B. Holz, Stein) bitte Vorversuche durchführen.
Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt.
Die Montageklebebänder sind nur bedingt UV-beständig und sollten deshalb vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

CL01_3004040715, Rev: 0.251, Stand: 30. 07. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen