
Ringschraube ausrichtbar GK 8.8 mit Schraubenschlüssel aufschraubbar

- 4-fache Sicherheit
- Güteklasse 8.8
- Rot lackiert





Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank



Art.-Nr.	5162 206 15	5162 208 15	5162 210 16	5162 212 22	5162 214 20	5162 216 29
VE	1	1	1	1	1	1
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Länge (l)	15 mm	15 mm	16 mm	22 mm	20 mm	29 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)	15 mm	15 mm	16 mm	22 mm	20 mm	29 mm
Höhe (h_1)	45 mm	45 mm	45 mm	62 mm	62 mm	62 mm
Ringdicke (s_1)	10 mm	10 mm	10 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Innendurchmesser (d_2)	25 mm	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Außendurch-messer (d_3)	45 mm	45 mm	45 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Auflagendurch-messer (d_4)	25 mm	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Bundhöhe (h_2)	10 mm	10 mm	10 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Drehmoment max.	3,5 Nm	8 Nm	16 Nm	28 Nm	45 Nm	70 Nm
Produktgewicht (per Stück)	100 g	48 g	13,949 g	211 g	300 g	228 g

CL01_3511080401, Rev: 0.636, Stand: 22. 07. 2026

Art.-Nr.	5162 220 32
VE	1
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M20
Länge (l)	32 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)	32 mm
Höhe (h_1)	90 mm
Ringdicke (s_1)	20 mm
Innendurchmesser (d_2)	50 mm
Außendurch-messer (d_3)	90 mm
Auflagendurch-messer (d_4)	50 mm
Bundhöhe (h_2)	20 mm
Drehmoment max.	135 Nm
Produktgewicht (per Stück)	843 g

Art.-Nr.	 0°	 0°	 90°	 90°	 0-45°	 45-60°	 0-45°	 45-60°
	1 Strang	2 Stränge	1 Strang	2 Stränge	2 Stränge		3/4 Stränge	
5162 206 15	0,4 t	0,8 t	0,1 t	0,2 t	0,14 t	0,1 t	0,2 t	0,14 t
5162 208 15	0,8 t	1,6 t	0,2 t	0,4 t	0,28 t	0,2 t	0,4 t	0,28 t
5162 210 16	1 t	2 t	0,25 t	0,5 t	0,35 t	0,25 t	0,5 t	0,35 t
5162 212 22	1,6 t	3,2 t	0,4 t	0,8 t	0,56 t	0,4 t	0,8 t	0,56 t
5162 214 20	3 t	6 t	0,75 t	1,5 t	1 t	0,75 t	1,5 t	1 t
5162 216 29	4 t	8 t	1 t	2 t	1,4 t	1 t	2 t	1,4 t
5162 220 32	6 t	12 t	1,5 t	3 t	2,1 t	1,5 t	3 t	2,1 t
5162 224 40	8 t	16 t	2 t	4 t	2,8 t	2 t	4 t	2,8 t
5162 230 45	12 t	24 t	3 t	6 t	4,2 t	3 t	6 t	4,2 t

CL01_3511080401, Rev: 0.636, Stand: 22. 07. 2026