Installationsrohr EN 2221

Für leichte mechanische Beanspruchung.

- Innenliegende Profilwellen für erleichtertes Einziehen
- Klassifizierung: EN 2221
- 320 N/5 cm - leichte Druckfestigkeit
- -5°C bis +60°C
- Hellgrau, RAL 7035
- Nicht halogenfrei
- Stangen in 3 m, einseitig aufgemufft



Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr	2221
Belastung Kraft bei 5 cm	320 N
Temperatureinsatzbereich min./max.	-5 bis 60 °C
Stangenlänge	3 m
Ausführung	Mit einseitig angeformter Muffe
Farbe	Grau RAL 7037
Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Flammwidrig	Ja
Halogenfrei	Nein

Außendurchmesser	Innendurchmesser	Art.-Nr.	VE
16 mm	13,7 mm	**0975 280 016**	37/2072
20 mm	17,5 mm	**0975 280 020**	37/1332
25 mm	22,3 mm	**0975 280 025**	19/760
32 mm	29,1 mm	**0975 280 032**	19/456
40 mm	35,5 mm	**0975 280 040**	7/322
50 mm	44,8 mm	**0975 280 050**	7/210

Details/Anwendung

- Als universelles Isolier- und Montagerohr zur Auf- und Unterputzinstallation.
- Unter Putz, auf Putz, auf Holz, auf Estrich, im Fertigbau.

Leistungsnachweis

Geprüft und zertifiziert nach ÖNORM E 6543, gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61386-21:2004-10-01.

CL01_5502040210, Rev: 0.867, Stand: 26. 06. 2026