15-polige Steckdose Standard 24 V

Inklusive 15 Quetschkontakten (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)



Geeignet für Kabeldurch-messer	7 - 15 mm
Kontaktausführung	Quetschkontakt
Ausführung	Gerade Verschraubung
Werkstoff Kontakte	Kupfer-Legierung
ISO	12098
Geeignet für Wellrohr	NW13

Art.-Nr. 0510 950 251
VE: 1

Details/Anwendung

Anbau am Zugfahrzeug und am Anhänger oder Sattelauflieger

Leistungsnachweis

ADR-Zulassung, TÜV-geprüft, nach ISO 12098

Hinweis

Zwei verschiedene Gummidichtungen für Schlauchleitungen bis Ø 15 mm oder Wellrohr NW 13 beiliegend

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
15-poliger Stecker Standard 24 V	**0510 950 205**
Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
Schlauchleitung FLRYY 11 Y 50 m Außendurchmesser 14.4 mm Blau, Weiß, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rosa, Rot, Schwarz	**0770 118 015**
Kontaktspray 300 ml	**0890 100**
Silikonsprühfett 500 ml	**0893 223**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0510 950 251	Isolierwellrohr PA6 ungeschlitzt Nennweite 13 mm 50 m PA 6 - Polyamid	**0771 990 13**

CL01_6501010310, Rev: 0.250, Stand: 26. 06. 2026