

Elektrischer Türöffner Typ R


Radiusfalle mit Entriegelung

- Die Tür kann nur während der Kontaktabgabe geöffnet werden
- Mit dem kleinen Entriegelungshebel kann die Türöffner-funktion ausgeschaltet werden, die Tür ist ohne Kontaktge-bung des Türöffners frei begehbar
- Justierbare Türöffnerfalle
- Symmetrisches Gehäuse



Geeignet für	Holztüren, Kunststofftüren, Metalltüren
Brandschutzgeprüft	Nein
Mit Entriegelung	Ja
Mit Arretierung	Nein
DIN-Richtung	DIN R/L
Werkstoff	Stahl/Zinkdruckguss
Oberfläche	Verzinkt
Nennspannung min./max.	6/12 V/AC/DC
Nennstrom min./max.	0,65-1,53 A
Elektrischer Widerstand	6,5 Ohm
Höhe	76 mm
Breite	28,7 mm
Dicke	20,5 mm





Art.-Nr. 0688 505 730
VE: 1

Versorgung	Spannung	Strom	Widerstand
Arbeitsstrom 6 -12 V	6 V AC	0,65 A	6,5 Ω
	6 V DC	0,80 A	
	12 V AC	1,35 A	
	12 V DC	1,53 A	

Hinweis

Nicht einsetzbar an Feuer- und Rauchschutztüren.

Die mitgelieferte Diode muss bei Anschluß an Gleichstrom verbaut werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

CL01_1503120901, Rev: 0.215, Stand: 18. 08. 2025

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Mittelschließblech zum Einfräsen DIN L	**0688 515 582**
Mittelschließblech zum Einfräsen DIN R	**0688 515 581**

CL01_1503120901, Rev: 0.215, Stand: 18. 08. 2025