Rost-Umwandler

Der Rost-Umwandler auf Dispersionsbasis stoppt Rost zuverlässig, ist schnell überlackierbar und sorgt für einen stabilen Untergrund für dauerhafte Lackierarbeiten.



- Nach nur 3 Stunden ist der Rost-Umwandler mit allen handelsüblichen Decklacksystemen überlackierbar.
- Der Rost-Umwandler stoppt den Korrosionsprozess zuverlässig, bietet einen optimierten Untergrund für weitere Lackierarbeiten, dringt in den Rost ein, reagiert mit ihm und wandelt Eisenoxide in einen stabilen, unlöslichen, blauschwarzen, metall-organischen Komplex um.

Inhalt	1000 ml
Farbe	Cremeweiß
Lagerfähigkeit ab Herstellung	60 Monate
Temperaturbeständigkeit max.	120 °C
Überlackierbar nach	3 h

Art.-Nr. 0893 110
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Fahrzeugbau, Caravanbau, Schiffsbau, Metall- und Stahlbau, Werkzeugbau, Brückenbau, Tankbau, Rohrleitungsbau, Containerbau, Land- und Forstwirtschaft, Kommunalwirtschaft, Baumaschinen etc.

Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Losen Rost, Lack und Schmutz mittels Drahtbürste, Schaber o.ä. entfernen. Gleichmäßig dünn mit Pinsel oder Walze auftragen. Läuferbildung vermeiden. Zwischen 3 und 48 Stunden nach dem Auftragen mit Metallschutzlacken auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis überstreichen. Reaktionszeit von drei Stunden einhalten. Nicht zu behandelnde Flächen abkleben.

Hinweis

Behandelte Fläche nicht mit Wasser abwaschen. Rost-Umwandler auf lackierten Oberflächen sofort abwaschen. Nicht in der Sonne, auf heißen Oberflächen über +40°C und bei Frostgefahr anwenden. Vor Frost schützen. Gerät nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Rost-Umwandler nicht mehrschichtig sondern nur einmal aufbringen. Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung und Überlackierung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.

CL01_3006080501, Rev: 0.360, Stand: 08. 09. 2026

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Silikonentferner Sprühdose 600 ml	**0893 222 600**

CL01_3006080501, Rev: 0.360, Stand: 08. 09. 2026