Saugbohrer Plus M



Schneller Hammerbohrer mit sehr hoher Standzeit und Mehr-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang

Staubfreies Bohren

- Der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt
- Schutz des Anwenders vor gesundheitlichen Belastungen
- Erhöhung der Standzeit
- Keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig
- Verhindert maßgeblich die Staubentwicklung auf der Baustelle

Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer

- Auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie
- 12-16 mm: Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper
- 18-24 mm: Mehrteiliges Hartmetallelement für schnelleren Bohrfortschritt und besseres Abpuffern der Torsionskräfte aufgrund 3-Teilung

Passend für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M

Flexibler, einteiliger Gummi-Absaugadapter

Punktgenaues Anbohren

Spezielle, selbstzentrierende Spitze

Werkzeugaufnahme	Passend für SDS-plus
Bohrgeschwindigkeit	●●●○
Laufruhe	●●●○
Präzision	●●●○
Armierungsfestigkeit	●●○○
Standzeit	●●●●

Durchmesser (Ø)	Länge	Arbeitslänge	Anzahl Schneiden	Art.-Nr.	VE
12 mm	320 mm	200 mm	3 STK	**0648 401 232**	1
14 mm	370 mm	250 mm	3 STK	**0648 401 437**	1
16 mm	370 mm	250 mm	3 STK	**0648 401 637**	1
18 mm	370 mm	250 mm	4 STK	**0648 401 837**	1
20 mm	370 mm	250 mm	4 STK	**0648 402 037**	1
24 mm	370 mm	250 mm	4 STK	**0648 402 437**	1

Details/Anwendung

- Saubere, staubfreie Bohrlöcher für das Setzen chemischer Dübel
- Bohrlöcher für das nachträgliche Installieren, bzw. für den Tausch falsch gesetzter Bewehrungseisen
- Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern etc.
- Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll

CL01_7501051802, Rev. 0.304, Stand: 02. 12. 2024

Hinweis

- Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren
- Beiliegende Bedienungsanleitung beachten
- Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden

CL01_7501051802, Rev. 0.304, Stand: 02. 12. 2024