Fassadenbahn Wütop® Mono Fassade

Fassadenbahn für hinterlüftete Fassadenkonstruktionen mit Bekleidungen bis zu 20 mm Fugenbreite und 20 % offenem Fugenanteil

- Leichte Fassadenbahn für hinterlüftete Fassadenkonstruktionen
- Hohe UV-Beständigkeit bis 5000 Stunden
- Brandschutzklasse B-s1, d0 – höchste Sicherheitsanforderungen.
- Wind- und Regenwasserdichte, hoch diffusionsoffene Fassadenbahn mit monolithischer Funktionsmembran
- Fugenbreite bis 20 mm horizontal oder vertikal
- Fugenanteil bis 20 % der Fassadenfläche
- Schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
- Sorgt aufgrund der ausgezeichneten bauphysikalischen Werte für ein exzellentes Wohnklima

Ausführung	2-lagig, Mit zwei Selbstklebestreifen
Flächengewicht pro m^2	111 g
Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	1,5 m
Fläche	75 m^2
Anzahl Rollen pro Palette	33 STK
Werkstoff	Polypropylen-Vlies
Dicke	0,4 mm
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit	12 Wochen
UV-Beständigkeit	Dauerhaft
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Farbe	Schwarz
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	130 N
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	170 N
Zugkraft längs bei 50 mm	150 N
Zugkraft quer bei 50 mm	110 N

Art.-Nr. 0681 001 073
VE: 75

Details/Anwendung

Wütop® Mono Fassade ist für hinterlüftete Fassadenkonstruktionen mit geschlossenen und offenen Bekleidungen bei normalen Beanspruchungen geeignet. Bei offenen Bekleidungen ist eine Fugenbreite bis 20 mm für horizontale oder vertikale Fugen bzw. ein offener Fugenanteil von bis zu 20 % zulässig.

CL01_1001031512, Rev: 0.30, Stand: 07. 02. 2026

Anleitung

Fassadenbahn Wütop® Mono Fassade mit der beschichteten, glatten Seite nach außen verlegen. Die Verlegung darf horizontal oder vertikal zum Fundament erfolgen.
Die Fassadenbahn mit der beschichteten Seite nach außen verlegen, straff liegend, jedoch ohne Überdehnung fixieren und im oberen Drittel des Überlappungsbereiches z.B. mit Schlagtackern befestigen. Auf verdeckte Befestigung ist zu achten.
Die einzelnen Bahnen mit einer Breite von mind. 10cm überlappen. Mithilfe der Selbstklebestreifen die Klebenaht unter ständigem Druck faltenfrei verschließen. Nicht fixierte Überlappungen, Ecken und Kanten sind zu sichern. Vertikale Überlappungen auf einer festen Unterlage (z.B. Riegel) aufbringen.
Winddichte Verklebungen von Überlappungen und Stößen auf harter, ebener Unterlage können mit Eurasol®-Klebedichtbändern oder dem Klebstoff LuWi-Tack 525 ausgeführt werden. Der Klebstoff LuWi-Tack 525 eignet sich auch für Verklebungen ans Mauerwerk und sämtliche Anschlussverklebungen. Stark saugende Untergründe mit Primer vorbehandeln.
Sämtliche Durchbrüche, An- und Abschlüsse müssen mit für den Außenbereich geeigneten Materialien dauerhaft luft- und winddicht eingebunden werden.
Großflächige Beschädigungen der Fassadenbahn Wütop® Mono Fassade mit Originalfolienzuschnitt und Klebedichtband bzw. Klebstoff ausbessern. Kleine Beschädigungen können mit Klebedichtband behoben werden.
Das Teilen von Standardrollen ist mit einer Säge möglich. Die Schnittkante ist bei der Verlegung immer zu überlappen.
Die Freibewitterungsdauer der Fassadenbahn Wütop® Mono Fassade beträgt 12 Wochen, danach muss die Verkleidung erfolgen, um eine UV-Schädigung zu vermeiden. Wir empfehlen generell eine möglichst rasche Verkleidung der Fassade.
Die Lagerung der Rollen erfolgt in trockener, lichtgeschützter Umgebung.

Leistungsnachweis

EN 13859-2

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Produktkombinationen und Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Hammertacker ST 54	**0714 854**
Hammertacker ST 11 Ergonomic	**0714 811**
Andrückrolle EUROFAST Silikon	**0838 690 003**
Nageldichtband PE	**0875 850 003**
Nageldichtband PE	**0875 850 004**
Luwitack 525	**0893 700 138**
Luwitack 525	**0893 700 139**
Voranstrich EURASOL® Haftplus SK	**0893 992 715**
Klebedichtband EURASOL® MAX	**0992 710 160**
Klebedichtband EURASOL® MAX	**0992 710 161**

CL01_1001031512, Rev: 0.30, Stand: 07. 02. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Klebedichtband EURASOL® MAX	**0992 710 166**
Klebedichtband EURASOL DUS FL	**0992 749 060**
Klebedichtband Eurasol® Fassade	**0992 750 051**

CL01_1001031512, Rev: 0.30, Stand: 07. 02. 2026