UV-Falt-Masker HDPE

Statisch aufgeladene, vorgefaltete Abdeckfolie mit UV-beständigem PE-beschichtetem Gewebeabdeckband für die Innen- und Außenanwendung zum temporären Schutz vieler Oberflächen bei Maler- und Verputzarbeiten.



- UV-beständig - Rückstandsfrei ablösbar bei Einsatz bis zu drei Wochen.
- Randklebende HDPE-Folie, vorgefaltet, leicht geprägt und statisch aufgeladen.
- Die geprägte Folie sorgt für gutes Anhaften der Farbe und verhindert deren Ablaufen.
- Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie selbst an den Untergrund an, sodass zusätzliches Fixieren entfällt.
- Verklebung auch auf geringfügig verschmutzten oder leicht strukturierten Oberflächen möglich




Trägermaterial des Klebebandes	PE-beschichtetes Gewebe
Trägermaterial der Folie	Polyethylen
Klebstoffbasis	Kautschuk
Farbe	Blau (Trägermaterial), Transparent (Folienmaterial)
Folienstärke	10 µm
Klebebandstärke	300 µm
Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit)	3,5 N/cm
Reißdehnung/Bedingung	12 %/nach DIN EN 14410
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	50 °C
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	Ja
Beständigkeit gegen	Witterung
Einsatzdauer max.	3 Wochen
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit




Rollenlänge	Breite (aufgeklappt)	Art.-Nr.	VE
17 m	266 cm	**0992 406 266**	1/30
20 m	55 cm	**0992 406 055**	1/60
20 m	140 cm	**0992 406 140**	1/30

Details/Anwendung

Das zeitsparende und kompakte 2-in-1-System kann für den temporären Schutz vieler Oberflächen bei Maler- und Verputzarbeiten eingesetzt werden.

CL01_3004010802, Rev: 0.338, Stand: 30. 07. 2026




Anleitung

Der Untergrund muss trocken sowie frei von Fett und Staub sein. Das Klebeband abrollen, fixieren, abschneiden und anschließend die Folie auseinanderfalten.


Fixieren und abrollen


Auffalten

CL01_3004010802, Rev: 0.338, Stand: 30. 07. 2026



Fertige Maske



Abziehen

Hinweis

- Klebekante nicht für Anwendung auf beschichteten Glas (z. B. getöntem Glas/selbsttönendem Glas) geeignet.
- Kunststoff-Flächen mit Weichmachern sowie Nitrolackierungen und Edelmetalle können zu Rückständen führen. Hier wird eine Probeverklebung von 48 Stunden empfohlen. Nicht für poröse und saugfähige Untergründe geeignet, z. B. porösen Naturstein, Marmor, Granit, Beton und Holz (ohne Lackierung). Hier kann es zu Verfärbungen kommen.
- Die Foie selbst reagiert nicht mit dem Untergrund. Medien, die zwischen Folie und Untergrund eingeschlossen sind, können jedoch zu einer Beeinträchtigung oder Schädigung des Untergrunds führen. Eine Haftung für hieraus resultierende Schäden ist ausgeschlossen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004010802, Rev: 0.338, Stand: 30. 07. 2026