FLEXEN® Steinwolle

Dämmstoff aus Steinwolle mit gitternetzverstärkter Alukaschierung. Geschlitzt mit selbstklebender Überlappung



- Durch die Baustoffklasse $A2_L$, s1, d0, die als nicht brennbar gilt, und den Schmelzpunkt von über 1000 °C ist das Material ideal als Brandschutzdämmung geeignet
- Mit einer Temperaturbeständigkeit von +250° auch für Anwendungen mit hohen Temperaturen geeignet
- Leichte Montage durch die eingesägte Innenwandung
- Wasserabweisend

Werkstoff	Steinwolle
Haftsystem	Selbstklebend, überlappend
Farbe	Silberfarben
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
Wärmeleitfähigkeit λ	0,037 W/(m*K)
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung	bei 40°C Mitteltemperatur
Baustoffklasse	A2 - Nicht brennbar
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN 4102
Rohdichte min./max.	80-95 kg/m³

Rohrdurchmesser	Dämmstoffstärke	Art.-Nr.	VE
15 mm	20 mm	**0871 620...**	42
18 mm	20 mm	**0871 620...**	42
22 mm	20 mm	**0871 620...**	36
28 mm	20 mm	**0871 620...**	30
35 mm	20 mm	**0871 620...**	25
42 mm	20 mm	**0871 620...**	20
48 mm	20 mm	**0871 620...**	16
54 mm	20 mm	**0871 620...**	16
57 mm	20 mm	**0871 620...**	15
64 mm	20 mm	**0871 620...**	12
15 mm	25 mm	**0871 625...**	30
18 mm	25 mm	**0871 625...**	30
22 mm	25 mm	**0871 625...**	25
28 mm	25 mm	**0871 625...**	25
35 mm	25 mm	**0871 625...**	20
42 mm	25 mm	**0871 625...**	16
48 mm	25 mm	**0871 625...**	16
54 mm	25 mm	**0871 625...**	12
60 mm	25 mm	**0871 625...**	9
64 mm	25 mm	**0871 625...**	9
76 mm	25 mm	**0871 625...**	9
15 mm	30 mm	**0871 630...**	25
18 mm	30 mm	**0871 630...**	25
22 mm	30 mm	**0871 630...**	20
28 mm	30 mm	**0871 630...**	20

CL01_8002110401, Rev: 0.321, Stand: 10. 10. 2026

Rohrdurchmesser	Dämmstoffstärke	Art.-Nr.	VE
35 mm	30 mm	**0871 630...**	16
42 mm	30 mm	**0871 630...**	12
48 mm	30 mm	**0871 630...**	11
54 mm	30 mm	**0871 630...**	9
57 mm	30 mm	**0871 630...**	9
60 mm	30 mm	**0871 630...**	9
64 mm	30 mm	**0871 630...**	9
70 mm	30 mm	**0871 630...**	8
76 mm	30 mm	**0871 630...**	7
89 mm	30 mm	**0871 630...**	6
102 mm	30 mm	**0871 630...**	4
108 mm	30 mm	**0871 630...**	4
114 mm	30 mm	**0871 630...**	4
133 mm	30 mm	**0871 630...**	4
140 mm	30 mm	**0871 630...**	3
159 mm	30 mm	**0871 630...**	2
168 mm	30 mm	**0871 630...**	2
180 mm	30 mm	**0871 630...**	2
200 mm	30 mm	**0871 630...**	2
219 mm	30 mm	**0871 630...**	2
22 mm	40 mm	**0871 640...**	12
28 mm	40 mm	**0871 640...**	12
35 mm	40 mm	**0871 640...**	9
42 mm	40 mm	**0871 640...**	9
48 mm	40 mm	**0871 640...**	9
54 mm	40 mm	**0871 640...**	6
57 mm	40 mm	**0871 640...**	6
60 mm	40 mm	**0871 640...**	6
64 mm	40 mm	**0871 640...**	6
70 mm	40 mm	**0871 640...**	5
76 mm	40 mm	**0871 640...**	5
89 mm	40 mm	**0871 640...**	4
102 mm	40 mm	**0871 640...**	4
108 mm	40 mm	**0871 640...**	4
114 mm	40 mm	**0871 640...**	4
133 mm	40 mm	**0871 640...**	2
140 mm	40 mm	**0871 640...**	2
159 mm	40 mm	**0871 640...**	2
168 mm	40 mm	**0871 640...**	2
180 mm	40 mm	**0871 640...**	2
200 mm	40 mm	**0871 640...**	2
219 mm	40 mm	**0871 640...**	2

...015
...018
...022
...028
...035
...042
...048
...054
...057

CL01_8002110401, Rev: 0.321, Stand: 10. 10. 2026

...060
...064
...070
...076
...089
...102
...108
...114
...133
...140
...159
...168
...180
...200
...219

Details/Anwendung

- Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GModG
- Für das Dämmen von Solar-, Heißwasser- und Dampfleitungen

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Die Artikel 0871294089 und 0871211114 werden als Halbschalen geliefert.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Reinalu-Klebeband Breite 50 mm; Länge 50 m	**0874 100 340**
Reinalu-Klebeband Breite 75 mm; Länge 50 m	**0874 100 341**
Reinalu-Klebeband Breite 100 mm; Länge 50 m	**0874 100 342**
Messer gewellt Doppelschneidig gewellt 27.5 cm	**0874 110 004**
Wickeldraht 0.8 mm 25 m	**0874 111 100**