Dichtungsmasse 7 KS viskos

Eine intumeszierende Dichtungsmasse für die brandschutztechnischen Abschottungen von brennbaren Rohren.



Eine Dichtungsmasse für die brennbaren Rohren, die direkt auf dem Boden verlegt sind.

- Feuerwiderstandsklasse bis EI 90
- Einfache Ausführung und schnelle Montage
- Innen- und Feuchträume
- Lösemittel- und silikonfrei, VOC-Emissionsklasse A+ eingestuft

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:

- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597

Gebinde	Kartusche
Inhaltsgewicht	440 g
Farbe	Anthrazit, Grau
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	trockene Lagerung, 5 °C bis 30 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Rohdichte	1,25 g/cm³
UV-Beständigkeit	Ja
Dichte	1,25 g/cm³
Inhalt	310 ml
Beständigkeit gegen	Witterung

Art.-Nr. 0893 306 316
VE: 1 / 20

Details/Anwendung

Zur brandschutztechnischen Abschottung von brennbaren Rohren in Trockenbau-Schachtwänden, Massivbauteilen und leichten Trennwänden.

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Die Dichtungsmasse wird hohlraumfüllend in den Ringspalt eingebracht. Bei der Verarbeitung sind die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften zu beachten.

Hinweis

Bei Verwendung als brandschutzklassifizierte Abschottungen sind die ETA und die Montageanleitung zu beachten

CL01_2501020104, Rev: 0.396, Stand: 02. 12. 2024

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Intumeszierende Streifen für Schachtwand	**0893 304 312**

CL01_2501020104, Rev: 0.396, Stand: 02. 12. 2024