Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP HT

Manschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen mit sehr hohen Temperaturen.

Dimensionen und Ausführungen für alle Arten von Installationsleitungen
Rohrmanschetten, Faltenleitungsmanschetten für Rohre in Dachschrägen ≤45°

Optimal geeignet für Durchdringungen, wo es anderen zu heiß wird
Temperaturbeständigkeit von bis zu +250°C

Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit

Konische Dichtstutzen mit langer, flexibler Tülle
Zugentlastung und optimaler Ausgleich von Bauteilbewegungen

Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und GEG 2020
Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen



Trägermaterial	Tyvek®/PE-HD
Klebstoffbasis	Acrylat
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	Max. 6 Monate
Temperaturbeständigkeit min./max.	-60 bis 250 °C
Verarbeitungstemperatur min.	-5 °C

Ausführung	Durchmesser min./ max.	Länge	Breite	Art.-Nr.	VE
1-fach	22-15 mm	150 mm	150 mm	**5394 160 015**	1/10
1-fach	50-72 mm	230 mm	230 mm	**5394 160 050**	1/4
1-fach	72-90 mm	230 mm	230 mm	**5394 160 072**	1/4
1-fach	90-100 mm	320 mm	320 mm	**5394 160 090**	1/4
1-fach	100-110 mm	320 mm	320 mm	**5394 160 100**	1/4
1-fach	125-140 mm	320 mm	320 mm	**5394 160 125**	1/4
1-fach	150-165 mm	350 mm	350 mm	**5394 160 150**	1/4
1-fach	180-195 mm	400 mm	400 mm	**5394 160 180**	1/4
1-fach	200-220 mm	400 mm	400 mm	**5394 160 200**	1/4
1-fach	250-270 mm	580 mm	580 mm	**5394 160 250**	1/4
1-fach für Schrägen	200-220 mm	400 mm	400 mm	**5394 161 200**	1/4
1-fach für Schrägen	250-270 mm	580 mm	580 mm	**5394 161 250**	1/4

Details/Anwendung

Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen durch WÜTOP Dachunterspann- und Unterdeckbahnen, WÜTOP Dampfbremsen und -sperren, WÜTOP Fassadenbahnen, Mauerwerk, Beton, Stahl, Holzfaser- und OSB-Platten im Innen- und Außenbereich mit

CL01_1001030908, Rev: 0.768, Stand: 10. 10. 2026

Temperaturbelastungen bis + 250°C.





Anleitung

Manschette über die Leitung ziehen. Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

WÜTOP HT ist optimal für die Verklebung auf WÜTOP Dachunterspann- und Unterdeckbahnen, WÜTOP Dampfbremsen, -sperren und WÜTOP Fassadenbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.

Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden. Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm	0693 011 751

CL01_1001030908, Rev: 0.768, Stand: 10. 10. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Sprühprimer 500 ml	**0893 876 002**
Kunststoffspachtel Breite 117 mm	**0993 001**

CL01_1001030908, Rev: 0.768, Stand: 10. 10. 2026